

DAP MK-2432 24 pair stage multicable dubbel afgeschermd - Black - D9456B

Model: 003D9456B

Merk: DAP



UITLOPEND

Dit artikel is uitlopend en alleen verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Omschrijving

Geschikt voor gebruik onderweg en daardoor heel geschikt voor verhuurbedrijven en professionals die een stevige multicore-kabel nodig hebben. Kenmerken: stabiel en toch flexibel, dubbel afgeschermd voor extra bescherming, weinig ruis. Geschikt voor buitengebruik, zelfs bij slecht weer.

De DAP Pro-Core Multicable: professionele eigenschappen en hoogwaardige materialen zijn een standaard geworden in deze productlijn. Maar de DAP-engineers wisten dat er nog ruimte was voor verbeteringen: de Pro-core lijn is nu ook AES-EBU compliant. Ontworpen voor zwaar "on-the-road" gebruik, dus uitermate geschikt voor verhuurbedrijven, en de professionele veeleisende "power-user" die behoefte heeft aan een goede solide multicore die ook nog eens voldoende afgeschermd is. Kenmerken: stoer maar flexibel, dubbel afgeschermd voor meer bescherming en minder lawaai, goed voor gebruik buitenshuis, zelfs onder zware omstandigheden en in alle weersomstandigheden.

1. Masterjacket: Donkerblauwe soepele soepele roadproof PVC
2. Mastershield: Gevlochten vertind koper
3. Paar-mantel: Genummerd donkerblauw PVC 3 mmØ
4. Paar-shield: Verzilverde alufolie
5. 5. Geleiderisolatie: Polyethyleen rood en wit 1mmØ
6. Binnenste geleider: Zuurstofvrij koper 99,997 OFC
7. Aardedraad: Vertind koper

- Dubbel afgeschermd multikabel
- voorzien van een kleurcode

- Stevige en roeadproof kwaliteit
- Elk paar OFC-koper afgeschermd

Elk paar: alu-folie/afvoerdraad afgeschermd en totaal vertind koperen gevlochten afscherming.

Min. bestelhoeveelheid: 1m.

Max. op trommel: 500m.

Specificaties

Kabellengte: 1 m

Maximale Geleiderdikte: 3 mm²

Buitendiameter Kabel: 23 mm

Buitenisolatie Type: PVC

1e Afscherming: Aluminium foil

2de Afscherming: Tinned Copper

Opvulmateriaal: Cotton / Paper

Aantal Paren: 24

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)