

Showtec Cameleon Flood 6 Q4 - 6 x 5 W RGBW LED Flood - 42672

Model: 00342672

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec Cameleon serie biedt IP65-geclassificeerde Floodlights, Light-bars en Spots, van pittige- tot pastelkleuren of helder wit, geschikt voor binnen- en buitenlocaties. De Cameleon-armaturen zijn perfect voor het mixen van kleuren op het podium en voor het verlichten van objecten dankzij hun DMX en master/slave regelbare kleur-, dim- en stroboscoopfunctie. Elk Cameleon-armatuur heeft een compact, chique ontwerp, een krachtige output en stille (ventilatorloze) werking. Ze worden geleverd met een snel vast te zetten montagebeugel en allen IP65-geclassificeerd, waardoor de Cameleon-kleuren ook op elke regenachtige dag worden gegarandeerd.

Alle projectoren bieden verschillende effecten en hebben meegeleverde of optionele accessoires om functionaliteiten uit te breiden en te verbeteren. We raden je aan de productpagina's te bekijken voor meer informatie.

De Showtec Cameleon Flood 6 Q4 is een 6x 5 watt RGBW LED Flood met IP65 certificering, geschikt voor binnen- en buitenlocaties. Hij heeft een vaste 40° spreidingshoek en is uitgerust met een 0-100 % dimmer- en 0-15 Hz stroboscoopfunctie. De Cameleon Flood 6 Q4 kan handmatig, via DMX, IR en master/slave worden bestuurd in zowel handmatige als automatische modus met diverse ingebouwde programma's. Hij wordt geleverd met een IP65 stroomkabel en bevestigingsbeugel. Een infrarode afstandsbediening is optioneel.

Kenmerken

- 6x 5 W RGBW LED Flood
- IP65 (stof- en waterbestendig, geschikt voor buitengebruik)
- Vaste 40° stralingshoek
- Dimmeren stroboscoopfunctie
- Handmatig, DMX, IR en master/slave bestuurbaar
- Beugel en IP65 stroomkabel inbegrepen

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 6
Vermogen Lichtbron: 5 W
LED-kleuren: RGBW
Verversingsfrequentie: 1200 Hz
Lichtstroom (Totaal): 1337 lm
Horizontale Stralingshoek: 40°
Verticale Stralingshoek: 40°
Aansturing: Auto / DMX / Manual / Master Slave / RDM
DMX-kanalen: 4 / 6 / 10
Protocollen: DMX
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 35 W
Power Connector In: Dedicated IP65 Powerconnection
Power Connector Uit: Dedicated IP65 Powerconnection
DMX-connector: Dedicated 3P IP65 In/Out
Kabellengte: 1.5 m
Breedte (mm): 220 mm
Hoogte (mm): 150 mm
Diepte (mm): 126 mm
Gewicht: 2.66 kg
IP-waarde: IP65
Behuizing: Aluminium die-cast
Kleur: Black

Video

Documenten

[42672_MANUAL_GB_V4.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)