

Showtec Cameleon Bar 24/1 UV - 24 x 2 W UV LED Bar - 42685

Model: 00342685

Merk: Showtec



UITLOPEND

Dit artikel is uitlopend en alleen verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Omschrijving

De Showtec Cameleon serie biedt IP65-geclassificeerde Floodlights, Light-bars en Spots, van pittige- tot pastelkleuren of helder wit, geschikt voor binnen- en buitenlocaties. De Cameleon-armaturen zijn perfect voor het mixen van kleuren op het podium en voor het verlichten van objecten dankzij hun DMX en master/slave regelbare kleur-, dim- en stroboscoopfunctie. Elk Cameleon-armatuur heeft een compact, chique ontwerp, een krachtige output en stille (ventilatorloze) werking. Ze worden geleverd met een snel vast te zetten montagebeugel en allen IP65-geclassificeerd, waardoor de Cameleon-kleuren ook op elke regenachtige dag worden gegarandeerd.

Alle projectoren bieden verschillende effecten en hebben meegeleverde of optionele accessoires om functionaliteiten uit te breiden en te verbeteren. We raden je aan de productpagina's te bekijken voor meer informatie.

De Showtec Cameleon Bar 24/1 UV is een krachtige 24x 2 watt UV LED Flood met stille, ventilatorloze werking en IP65 certificering, geschikt voor binnen- en buitenlocaties. Hij heeft een vaste 25° spreidingshoek en is uitgerust met een 0-100 % dimmer- en 0-20 Hz stroboscoopfunctie, ideaal om op het podium kleuren mee te mixen. De Cameleon Bar 24/1 kan handmatig, via DMX en master/slave worden bestuurd in zowel handmatige als automatische modus met diverse ingebouwde programma's. Hij wordt geleverd met een passende IP65 stroomkabel en bevestigingsbeugel.

Kenmerken

Krachtige 24x 2 W UV LED Flood

Stille, ventilatorloze werking

IP65 (stof- en waterbestendig, geschikt voor buitengebruik)

Multivoltage stroomvoorziening

Vaste 25° stralingshoek
Dimmeren stroboscoopfunctie
Handmatig, DMX en master/slave bestuurbaar

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 24
Vermogen Lichtbron: 2 W
LED-kleuren: UV
Verversingsfrequentie: 7.8 Hz
Lichtstroom (Totaal): 24 lm
Horizontale Stralingshoek: 25°
Verticale Stralingshoek: 25°
Aansturing: Auto / DMX / Master Slave
DMX-kanalen: 2 / 5
Protocollen: DMX
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 50 W
Power Connector In: Dedicated IP65 Powerconnection
Power Connector Uit: Dedicated IP65 Powerconnection
DMX-connector: Dedicated 3P IP65 In/Out
Lengte (mm): 1058 mm
Breedte (mm): 80 mm
Hoogte (mm): 87 mm
Gewicht: 5.9 kg
IP-waarde: IP65
Behuizing: Aluminium die-cast
Kleur: Black
Koeling: Convection

Documenten

[42685_MANUAL_GB_V2.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 15-09-2025)