

Showtec Compact Par 18 MKII - White - 42592W

Model: 00342592W

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec Compact Par-serie biedt compacte en lichtgewicht LED Par-armaturen, van koud en warm wit tot pittige- en pastelkleuren, geschikt voor binnenverlichting en kleurmenging. Ze zijn allemaal uitgerust met een dubbele beugel voor eenvoudige vloer positionering en passen in elke omgeving met de keuze uit zowel een zwart of grijs ontwerp. De Compact Par-armaturen zijn handmatig, via DMX en Master / Slave bestuurbaar in handmatige en automatische modus met veel ingebouwde programma's. De Compact Par-serie heeft een hoge waarde / prestatieverhouding.

De Compact Par-serie biedt een gevarieerde set van stille werkende LED Par-armaturen, van een Koel tot Warm Wit (CW / WW) kleurtemperatuur tot pittige kleuren (RGB) en pittige- + pastelkleuren (RGBW). Een speciale flightcase voor acht Compact Par 7-armaturen is optioneel voor snel en eenvoudig transport en opslag.

Iedere projector heeft verschillende bestuur opties, effecten en functionaliteiten. We raden je aan de productpagina's te bekijken voor meer informatie.

De Showtec Compact Par 18 MKII is een compacte 18x 3 watt RGB LED Par met stille werking en vrij van lichtflikkeringen, geschikt voor studio toepassingen. Hij heeft een vaste 28° spreidingshoek en is uitgerust met een 0-100 % dimmer- en 0-20 Hz stroboscoopfunctie, ideaal om kleuren mee te mixen voor korte afstand toepassingen. De Compact Par 18 MKII heeft een dubbele beugel voor eenvoudige vloer positionering en je kunt er gemakkelijk tot 15 stuks van aan elkaar koppelen. Zijn ontwerp past in iedere setting met de keuze uit een zwarte en witte uitvoering.

Kenmerken

- Compacte 18x 3 W RGB LED Par
- Dubbele beugel voor eenvoudige vloer positionering
- Dimmeren stroboscoopfunctie
- Handmatig, DMX en master/slave bestuurbaar
- Automatische en geluidsgestuurde modus
- Beschikbaar in zwarte en witte uitvoering

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 18
Vermogen Lichtbron: 3 W
LED-kleuren: RGB
Verversingsfrequentie: 7800 Hz
Lichtstroom (Totaal): 2323 lm
Circulaire Stralingshoek: 28°
Aansturing: DMX
DMX-kanalen: 1 / 3 / 4 / 6
Protocollen: DMX
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 60 W
Power Connector In: IEC
Power Connector Uit: IEC
DMX-connector: XLR 3P In/Out
Breedte (mm): 290 mm
Hoogte (mm): 96 mm
Gewicht: 3 kg
IP-waarde: IP20 (indoor use only)
Behuizing: Aluminium
Kleur: White
Koeling: Convection

Video

Documenten

[42592W_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 31-07-2025)