

Showtec Spectral M800 Q4 Tour - 14 x 5 W RGBW LED Spot - 43570

Model: 00343570

Merk: Showtec



UITLOPEND

Dit artikel is uitlopend en alleen verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Omschrijving

De Showtec Spectral serie bestaat uit een reeks betrouwbare en duurzame spots die voldoen aan de hoge kwaliteit en functionaliteiten die vereist zijn bij festivals en vaste evenementenlocaties. Alle spectral spots hebben een hoge output, nauwkeurige kleurtemperatuur, stille werking en een stevig, compact ontwerp. De Spectral armaturen verschillen erg in eigenschappen, van een Warm Witte LED Spot met vaste spreidingshoek tot een RGBW LED Spot met een brede gemotoriseerde spreidingshoek en 2-sectie besturing. Je ziet ze hierdoor terug op ieder festival!

Sommige Spectral armaturen zijn bedoeld voor binnenlocaties en anderen hebben een IP65 certificering en zijn geschikt voor buitengebruik. Dankzij een dimmer- en stroboscoopfunctie zijn de meeste Spectral armaturen uitermate geschikt voor kleurmenging op het podium, van pittige- tot witte- en pasteltinten. Voor iedere setting is een geschikte oplossing te bedenken.

Iedere projector heeft meerdere besturingsopties en is voorzien van optionele accessoires om functionaliteiten uit te breiden en te verbeteren. We raden je aan de productpagina's te bekijken voor meer informatie.

De Showtec Spectral M800 Q4 Tour is een solide en betrouwbare 14 x 5 watt RGBW LED Spot geschikt voor binnenlocaties. Deze armatuur heeft een ProPower en een 3- en 5-polige DMX aansluiting. Elke functie en effect, waaronder zijn dimmer- en stroboscoopfunctie en kleurenmotor, is bestuurbaar via DMX en master/slave in zowel Handmatige en Automatische modus. De Showtec Spectral M800 Q4 Tour projecteert een zacht gekleurd lichtveld met een vaste vaste 16° spreidingshoek. Zijn stille, ventilatorloze werking en sterk 4,8 kg ontwerp maakt het een erg populaire Spot die je op bijna iedere lichtshow, evenement en festival in Europa terugziet.

Kenmerken

14x 5 W RGBW LED Spot
Vaste 16° stralingshoek
Dimmer en stroboscoop functie
Aan te sturen via DMX en master/slave
Stille, ventilatorloze werking

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 14
Vermogen Lichtbron: 5 W
LED-kleuren: RGBW
Verversingssnelheid (Max): 25 kHz
Lichtstroom (Totaal): 2638 lm
Circulaire Stralingshoek: 16°
Aansturing: Auto / Built-in Program / DMX / Manual
DMX-kanalen: 4 / 5 / 6 / 7 / 9 / 10 / 13 / 15
Protocollen: DMX / RDM
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 65 W
Power Connector In: powerCON Blue
Power Connector Uit: powerCON Grey
DMX-connector: XLR 3P In/Out / XLR 5P In/Out
Breedte (mm): 235 mm
Hoogte (mm): 323 mm
Gewicht: 4.3 kg
IP-waarde: IP20 (indoor use only)
Behuizing: Aluminium die-cast
Kleur: Black
Koeling: Convection

Video

Documenten

[43570_MANUAL_GB_V3.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-05-2025)