

Showtec Spectral PC 400Z - IP65 45 W PC RGBW LED Spot - 43554

Model: 00343554

Merk: Showtec



UITLOPEND

Dit artikel is uitlopend en alleen verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Omschrijving

De Showtec Spectral serie bestaat uit een reeks betrouwbare en duurzame spots die voldoen aan de hoge kwaliteit en functionaliteiten die vereist zijn bij festivals en vaste evenementenlocaties. Alle spectral spots hebben een hoge output, nauwkeurige kleurtemperatuur, stille werking en een stevig, compact ontwerp. De Spectral armaturen verschillen erg in eigenschappen, van een Warm Witte LED Spot met vaste spreidingshoek tot een RGBW LED Spot met een brede gemotoriseerde spreidingshoek en 2-sectie besturing. Je ziet ze hierdoor terug op ieder festival!

Sommige Spectral armaturen zijn bedoeld voor binnenlocaties en anderen hebben een IP65 certificering en zijn geschikt voor buitengebruik. Dankzij een dimmer- en stroboscoopfunctie zijn de meeste Spectral armaturen uitermate geschikt voor kleurmenging op het podium, van pittige- tot witte- en pasteltinten. Voor iedere setting is een geschikte oplossing te bedenken.

Iedere projector heeft meerdere besturingsopties en is voorzien van optionele accessoires om functionaliteiten uit te breiden en te verbeteren. We raden je aan de productpagina's te bekijken voor meer informatie.

De Showtec Spectral PC 400Z is een 45 watt RGBW LED Parcan met een IP65 certificering en gemotoriseerd 3,5°-18° zoombereik, geschikt voor binnen- en buitenlocaties. Elke functie en effect, waaronder zijn 0-100 % dimmer, 0-25 Hz stroboscoop functie en kleurenmotor, is bestuurbaar via DMX en master/slave in Handmatige en Automatische modus. Het compacte en lichtgewicht 4 kg ontwerp, IP65 certificering, temperatuurbereik van -10~40 °C en Forced Convection Cooling maakt de Spectral PC 400Z geschikt voor vrijwel elke locatie.

Kenmerken

45 W RGBW LED Par
Gemotoriseerde zoom
IP65 (stof- en waterbestendig, geschikt voor buitengebruik)
PC lens voor een homogene output
Dimmer en stroboscoop functie
Aan te sturen via DMX en master/slave
Stille, ventilatorloze werking

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 1
Vermogen Lichtbron: 45 W
LED-kleuren: RGBW
Verversingssnelheid (Max): 25000 kHz
Lichtstroom (Totaal): 369 lm
Minimale Zoom: 3°
Maximale Zoom: 18°
Aansturing: Auto / Built-in Program / DMX / Manual
DMX-kanalen: 9 / 12 / 17
Protocollen: DMX / RDM
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 45 W
Power Connector In: powerCON TRUE1
Power Connector Uit: powerCON TRUE1
DMX-connector: Dedicated 5P IP65 In/Out
Lengte (mm): 230 mm
Breedte (mm): 135 mm
Hoogte (mm): 330 mm
Gewicht: 4 kg
IP-waarde: IP65
Behuizing: Aluminium die-cast
Kleur: Black
Koeling: Convection

Video

Documenten

[43554_MANUAL_GB_V3.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 02-08-2025)