

DAP ZA-9250VTU - 250W- 100V-versterker met zone-volumeregeling - D6155

Model: 003D6155

Merk: DAP



UITLOPEND

Dit artikel is uitlopend en alleen verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Omschrijving

De DAP ZA-9250VTU is een 250 W 100 V 4-zone mengversterker en mediaspeler met volumeregeling per zone. De 3 microfoon-/lijn-ingangen zijn uitgerust met +48 V fantoomvoeding en je hebt de keuze uit 7 audiobronnen, waaronder een ingebouwde USB-speler met twee USB-ingangen (voor- en achterkant) en FM-tuner van waaruit je tot 10 radiostations kunt opslaan.

De ZA-9250VTU heeft een breed scala aan functionaliteiten. Zo heeft hij bijvoorbeeld een speciale ingang voor nood aankondigingen (denk aan brandalarm etc.) die prioriteit heeft boven alle andere bronnen. Ook is hij uitgerust met een in niveau instelbare chime, ducking-volumeregeling, loop-through-aansluiting en een uitgang die kan worden gebruikt als line-uitgang, alleen muziek of alleen microfoons. Elke zone heeft daarnaast zijn eigen lijnuitgangen om extra versterkers aan te kunnen sluiten voor het geval je het PA-systeem verder uit dient te breiden.

Deze 100 V zone-mengversterker is ontworpen om een ??PA-systeem te ondersteunen dat bedoeld is voor intercommunicatie of achtergrondmuziek in publieke en zakelijke ruimtes, zoals congreszalen, winkelcentra, eetzaal, auditoria en recreatiegebieden. Hij heeft een geïntegreerd beveiligingscircuit tegen overbelasting en kortsluiting. Dit resulteert in een zeer hoge betrouwbaarheid en eenvoudige installaties waarbij geen extra audio processors nodig zijn.

Kenmerken

4 stereo in, 3 mic in, FM tuner & USB speler
Line-output per zone & speciale output voor enkel muziek/mics
Chime & Ducking

Loop-through aansluiting
19" 3U rack ontwerp

Specificaties

RMS-uitgangsvermogen Versterker: 250 W
Uitgangskanalen: 4
Uitgangsmodus: Parallel
Uitgangsconnector: Terminal
Main Uitgangen: 2
Main Uitgangsconnector: 3-pin XLR / RCA
Zone Uitgangen: 4
Zone Uitgangsconnector: Terminal / RCA
Mono Ingangen: 3
Mono Ingangsconnector: 3-pin XLR / Terminal / TS unbalanced 6.3 mm
Stereo Ingangen: 3
Stereo Ingangsconnector: RCA / TRS balanced 3.5 mm
Auxiliary Ingangen: 1
Auxiliary Ingangsconnector: RCA / TRS balanced 3.5 mm
Transformator: 100 V
Ondersteunde Audiobestandstypen: MP3 / WAV
Media In/uitgang: USB-A
Fantoomvoeding: 18 V
Parametrische Channel Equalizer: 2 Bands
Parametrische Microfoonkanaal Equalizer: 2 Bands
Spraaakfilter Damping: 3 dB
Spraaakfilterfrequentie: 300 Hz
Minimale FM-frequentie: 87.5 MHz
Maximale FM-frequentie: 108 MHz
Ingangsspanning: 115-230 V AC 50/60 Hz
Back-upvoeding: 24 V DC
Vermogensverbruik: 514 W
Power Connector In: IEC
Dataconnector In: USB
Hoogte (mm): 134 mm
Breedte (mm): 483 mm
Diepte (mm): 328 mm
Hoogte-eenheden: 3 U
Gewicht: 14 kg
PTT: Yes
Gong: Yes
Telefooningang: Yes
Elektronische Beveiliging: Overload / Short circuit

Documenten

[D6155_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 17-06-2025)