

DAP EVO 6T Set van 2 stuks - 100 V 32 W wit - D3685

Model: 003D3685

Merk: DAP



Omschrijving

De DAP Evo-reeks biedt degelijke 4" tot 8"-wandluidspreker sets met meerhoekige beugels die eenvoudig te installeren en aan te passen zijn, geschikt voor achtergrondmuziek op openbare plaatsen, bedrijven en themaparken. Ze zijn verkrijgbaar in drie uitvoeringen: actieve binnen-, passieve buiten- en 100 V buitensets. De speakers hebben verschillende montage mogelijkheden voor zowel horizontale als verticale plaatsing en zijn verkrijgbaar in zwarte en witte uitvoering. Ze zijn hierdoor geschikt voor elke omgeving.

De actieve Evo luidsprekers zijn voorzien van een ingebouwde Klasse-D versterker met 2-bands equalizer en volumeregeling. De RCA- en gebalanceerde groene terminal ingangen maken een snelle en voordelige installatie mogelijk. De passieve Evo-speakers zijn geschikt voor buiteninstallaties. Ze hebben namelijk een IP54-classificering en zijn uitgerust met een dop om de connectoren te beschermen tegen zware regenval. Ook de 100 volt Evo speakers zijn IP54 geclassificeerd en zijn geschikt voor zowel 70 als 100 volt installaties met 5 power taps en een lage impedantie.

Interesse in onze DAP Evo serie? Neem dan nu met ons contact op voor gratis advies en ontvang een aanbod die je niet kunt weigeren of bekijk onze productpagina's voor meer informatie.

De DAP EVO 6T is een set van twee 6,5-inch passieve 70/100 V installatieluidsprekers voor het produceren van een uitstekende geluidskwaliteit tot 114 dB op één meter afstand. Met een piekvermogen van elk 140 watt hebben deze 2-weg Hi-Fi-luidsprekers een hoge belastbaarheid gezien het formaat. Deze speakerset is daarom een perfecte full-range audio-oplossing voor veel openbare ruimtes en bedrijfsruimten zoals kantoren, winkelcentra en conferentiezalen.

De EVO 6T past in elke binnen- en buitenlocatie door zijn elegant ontwerp (verkrijgbaar in zwarte en witte uitvoering), sterke ABS-behuizing en IP54-classificatie voor bescherming tegen hevige regenval, binnendringend stof en spatwater.

Een snelle en gemakkelijke installatie is mogelijk met een terminal connector en meegeleverde beugels die geschikt zijn voor zowel horizontale als verticale montage. Bovendien kun je met een knop aan de achterkant kiezen uit een van de vier power taps.

Kenmerken

Full-range 2-weg audio set voor een uitstekende hifi-kwaliteit
70/100 V met 4 power taps (4, 8, 16 en 32 W)
70 W RMS, max. SPL van 114 dB op 1 m per speaker
IP54 classificatie
Kantelbare ophangbeugels (tot 60 graden)
Snel en eenvoudig te installeren in horiz

Specificaties

RMS ingangsvermogen: 70 W
Piek ingangsvermogen: 140 W
Transformator: 70+100 V
Lijntrafo stappen: 4 / 8 / 16 / 32 W
Passieve ingangsconnector: Terminal
Speaker systeem: 2-way
Speaker gevoeligheid (1W/1m): 90 dB
Speaker impedantie: 8 Ω
Frequentie respons minimaal: 50 Hz
Frequentie respons maximaal: 20000 Hz
Laag driver diameter: 6.5"
Hoog driver diameter: 1"
Afstraling horizontaal: 110°
Afstraling verticaal: 90°
Hoogte (mm): 300 mm
Breedte (mm): 195 mm
Lengte (mm): 185 mm
Installatie diepte (excl. Connector): 245 mm
Gewicht: 3.2 kg
IP waarde: IP54

Documenten

[D3685 MANUAL GB V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-08-2025)