

DAP DCS-4220 - 20W 4" 2-wegs design-plafondluidspreker - D6578

Model: 003D6578

Merk: DAP



Omschrijving

De DAP DCS-4220 is een passieve 4-inch design plafondspreker geschikt voor 100V-installaties. Deze witte 20-watt inbouwuidspreker zal onopgemerkt blijven bij montage, omdat hij een kleine roosterdiepte en een ultradunne rand heeft. Het elegante maar sterke rooster wordt op zijn plaats gehouden door krachtige neodymium magneten. Dit maakt montage en demontage zeer eenvoudig maar betrouwbaar genoeg om het rooster op zijn plaats te houden gedurende de volledige levensduur van de luidspreker.

Uitgerust met een 2-weg systeem zorgt de DCS-4220 voor een mooi full-range geluid. Je kunt het volume afstemmen op de andere componenten in het systeem dankzij zijn lijntransformator met meerdere power taps. Montage in het plafond is eenvoudig te doen door een snelbevestigingsmechanisme dat met vier schroeven achter het frontrooster kan worden vastgedraaid.

Kenmerken

- 20 W piekvermogen - 100 V - 2-weg
- Drie power taps (5, 10 en 20 W)
- Ultraslanke rand rond de grille
- Magnetisch afneembaar en smal rooster
- Snelbevestigingsmechanisme

Specificaties

- Piek ingangsvermogen: 20 W
- Transformator: 100 V
- Lijntrafo stappen: 5 / 10 / 20 W
- Passieve ingangsconnector: Open End
- Speaker systeem: 2-way

Speaker gevoeligheid (1W/1m): 88 dB
Speaker impedantie: 8 Ω
Frequentie respons minimaal: 110 Hz
Frequentie respons maximaal: 20000 Hz
Laag driver diameter: 4"
Hoog driver diameter: 0.5"
Afstraling horizontaal: 130°
Hoogte (mm): 80 mm
Breedte (mm): 183 mm
Lengte (mm): 183 mm
Gewicht: 1.2 kg
IP waarde: IP40
Montageafmeting: Ø 160 mm

Documenten

[D6578_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)