

DAP CST-6506 - 6,5", 6W plafondluidspreker EN 54-24 - D6590

Model: 003D6590

Merk: DAP



UITLOPEND

Dit artikel is uitlopend en alleen verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Omschrijving

De DAP CST-6506 is een 6-inch passieve evacuatie plafondspeaker voor gebouwen zoals een luchthaven, hotel, school of kantoor. De witte 6-watt speaker heeft een EN 54-24 certificaat en kan daardoor in heel Europa gebruikt worden. Hij is geschikt voor 100V-installaties. Je kunt het volume afstemmen op de andere componenten in het systeem dankzij zijn lijntransformator met meerdere power taps.

De CST-6506 heeft een sterke metalen behuizing en grille die dankzij de geïntegreerde klemmen eenvoudig in een gat van Ø 164 mm kan worden gemonteerd.

Kenmerken

- 6 W piekvermogen - 100 V
- Drie power taps (1,5, 3 en 6 W)
- EN 54-24 gecertificeerd, ontworpen voor breedband uitzendingen
- Bescherming tegen vaste voorwerpen >1 mm (IP40)
- Sterk metalen grill/behuizing en geïntegreerde klemmen

Specificaties

- Piek ingangsvermogen: 6 W
- Transformator: 100 V
- Lijntrafo stappen: 1.5 / 3 / 6 W
- Passieve ingangsconnector: Open End

Speaker systeem: Coaxial
Speaker gevoeligheid (1W/1m): 92 dB
Frequentie respons minimaal: 110 Hz
Frequentie respons maximaal: 20000 Hz
Laag driver diameter: 6.5"
Hoogte (mm): 74 mm
Breedte (mm): 198 mm
Lengte (mm): 198 mm
Gewicht: 0.9 kg
IP waarde: IP40
Montageafmeting: Ø164mm
Brandveiligheid: Yes

Documenten

[D6590_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-08-2025)