

DAP GIG-244CFX - 24-kanaals livemixer incl. dynamiek & DSP - D2288

Model: 003D2288

Merk: DAP



Omschrijving

De DAP GIG-244CFX is een 24-kanaals analoog mengpaneel (16 mono- en 4 stereo-ingangen) met geïntegreerde mediaspeler, dynamics en 24-bit DSP. De microfoonvoorversterkers ondersteunen +48 V fantoomvoeding en produceren een ultralage ruis. Acht van de zestien microfoonkanalen zijn uitgerust met een compressieregeling om ervoor te zorgen dat de zang gelijkmatig en goed verstaanbaar is.

Elke ingang bevat verschillende besturingsopties, zoals EQ, mute, pan, gain en FX-ingangsniveau. Het enige verschil tussen mono- en stereo-ingangen zijn de EQ-opties, waarbij mono-ingangen een 3-bands EQ met aanpasbare MID frequentie hebben en stereo-ingangen een 4-bands EQ.

De GIG-244CFX is uitgerust met een hoofdmix en twee stereogroepuitgangen. Hierdoor kunnen muzikanten naar eigen smaak hun stereomix instellen. Het wijzigen van de faders heeft invloed op de hoofdmix, maar houdt stereogroepen onveranderd.

Kenmerken

- Compact & lichtgewicht
- Compressie toe te voegen aan 8 microfoon kanalen
- Fantoomspanning
- Ultra lage ruis
- Dynamics & DSP

Specificaties

- Mono Ingangen: 18
- Stereo Ingangen: 4
- 2-Track Audio-ingang: No
- Stereo Return-ingang: No

Insert-kanaal: Yes
Main Uitgangen: 1
Auxiliary Uitgangen: 4
Group Uitgangen: 4
FX Send Uitgangen: 1
Control Room Uitgangen: 1
Hoofdtelefoonuitgangen: 1
USB-ingangen voor Audio: 1
Totale Harmonische Vervorming (THD): Signaal-ruisverhouding: > 100 dB
Frequentierespons Minimaal: 22 Hz
Frequentierespons Maximaal: 22000 Hz
Fantoomvoeding: 48 V
Parametrische Channel Equalizer: 4 Bands
Vaste EQ-frequentiebanden Ingangskanaal: 80, 500, 3.000, 12.000 Hz
Parametrische Microfoonkanaal Equalizer: 3 Bands
EQ Sweep-frequenties Microfoonkanaal: 100 - 8.000 Hz
Vaste EQ-frequentiebanden Microfoonkanaal: 80, 12.000 Hz
Grafische Main Equalizer: 7 Bands
Type Dynamiekprocessor: Compressor
Ingebouwde Effecten: Yes
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 60 W
Hoogte (mm): 85 mm
Breedte (mm): 435 mm
Lengte (mm): 753 mm

Documenten

[D2288_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 17-06-2025)