

DAP DRX-8A - Actieve speaker - D3634

Model: 003D3634

Merk: DAP



Omschrijving

De DAP DRX is een serie van lichtgewicht road top/sub speaker combinaties beschikbaar in zowel passieve en actieve uitvoering, geschikt voor mobiele DJ's op kleine tot middelgrote podia. Deze speakers hebben een compact en lichtgewicht ontwerp en een mooie moderne afwerking. De geluidskwaliteit is degelijk met een breed full-range frequentiebereik.

De DRX-serie bestaat uit 8 tot 15 inch topkasten en 10 tot 18 inch subwoofers. De passieve modellen worden steeds lichter, zijn voorzien van een speaker input en through connector en geschikt in combinatie met DAP HP versterkers. De actieve modellen zijn uitgerust met een klasse AB-versterker met XLR/Jack-ingang, volumeregeling en aan/uit-schakelaar.

DRX kasten zijn voorzien van handgrepen voor een snel en eenvoudig transport. Bovendien maakt een 35 mm statiefadapter het mogelijk om de speaker op een speakerstatief of tussenpaal te monteren. Interesse in onze DAP DRX speakers? Neem dan nu contact met ons op voor gratis advies en ontvang een aanbieding die je niet kunt weigeren of bekijk onze productpagina's voor meer informatie.

De DAP DRX-8A is een actieve full-range 8-inch speaker met een piekvermogen van 350 watt (175 W RMS). Dit kleinste DRX-model is bedoeld voor on-the-road gebruik, geschikt voor muziek op kleine feesten en andere bijeenkomsten. Het is een 2-weg systeem met een maximale SPL van 119 dB op 1 m afstand. Voor een verbeterde basweergave raden we aan om de DRX-8A te combineren met de DRX-10BA subwoofer.

De DRX-8A is ideaal voor mobiele toepassingen door zijn lichtgewicht, compacte ontwerp met ingebouwde handgreep, krasvaste zwarte afwerking en 15 mm dik MDF. Hij overleeft daarom gemakkelijk de gevaren van frequent toeren. Bovendien kan de DRX-8A worden geïnstalleerd op een universele speaker standaard dankzij de 35 mm statiefadapter.

De interne 350 watt versterker is voorzien van een XLR/Jack input en XLR line output connector, volumeregeling en schakelbare groundlift. Accessoires zijn optioneel, zoals luidsprekerstatieven, afstandsbuizen, kabels en 8 mm hangning eyes.

Kenmerken

175 W RMS, max. SPL van 119 dB @ 1 m
Bi-amp
Lichtgewicht (13 kg)
Handgrepen voor mobiel gebruik
Versterkte kast
Driver bescherming
35 mm statiefadapter

Specificaties

Laag driver vermogen: 150 W
Hoog driver vermogen: 25 W
RMS uitgangsvermogen versterker: 175 W
Piek uitgangsvermogen versterker: 350 W
Mono ingangen: 1
THD Vervormingsniveau: Signaal - ruis verhouding: > 80 dB
Versterker technologie: Class AB
Speaker systeem: 2-way
Max. SPL / m: 119.5 dB
Frequentie respons (-6dB) minimaal: 68 Hz
Frequentie respons (-6dB) maximaal: 20000 Hz
Laag driver spreekspoel: 1.5"
Hoog driver spreekspoel: 1"
Afstraling horizontaal: 50°
Afstraling verticaal: 50°
Ingangsspanning: 100-240 VAC 50-60 Hz
Vermogensverbruik: 250 W
Power connector in: IEC
Hoogte (mm): 542 mm
Breedte (mm): 360 mm
Diepte (mm): 352 mm
Materiaal: MDF
Gewicht: 14.3 kg
Elektronische beveiliging: Clip limiter (fixed) / DC voltage / Thermal

Documenten

[D3634_MANUAL_GB_V3.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 12-12-2023)