

DAP Splash 10A - 10" actief plastic open PA-luisprekersysteem - D3589

Model: 003D3589

Merk: DAP



Omschrijving

De DAP Splash 10A is een actieve 10-inch full-range on-the-road speaker met een maximale SPL van 116 dB op 1 meter afstand. Deze speaker met ingebouwde 240 watt versterker kan perfect worden gebruikt als vloermonitor of als PA-speaker voor een kleine locaties. Hij heeft namelijk een veelzijdig ontwerp en geeft een helder geluid. De Splash 10A is compact en heeft een nauwe spreidingshoek voor het minimaliseren van mogelijke feedback en het maximaliseren van het uitstuurbare volume.

De Splash serie is ontworpen om lang mee te gaan. Hij heeft een stevige ABS behuizing en bezit handvatten, een universele statiefadapter en rubber voetjes voor een snelle en veilige installatie.

Kenmerken

Geschikt als PA speaker of vloermonitor
Compact, lichtgewicht en stevige ABS behuizing
120 W RMS, max. SPL van 116 dB op 1 m
Universeel toepasbaar
Handvatten, 35 mm statiefadapter en rubber voetjes

Specificaties

Lagetonenluidspreker Vermogen: 90 W
Hogetonenluidspreker Vermogen: 30 W
RMS-uitgangsvermogen Versterker: 120 W
Piekuitgangsvermogen Versterker: 240 W
Mono Ingangen: 1
Totale Harmonische Vervorming (THD): Signaal-ruisverhouding: > 80 dB
Versterkertechnologie: Class D

Luidsprekersysteem: 2-way
Max. Geluidsdrukkniveau op 1 m: 116 dB
Frequentierespons (-6 dB) Minimaal: 65 Hz
Frequentierespons (-6 dB) Maximaal: 20000 Hz
Crossover-frequentie Hoog: 2800 Hz
Diameter Spreekspoel Woofer: 1.5"
Diameter Spreekspoel Hogetonenluidspreker: 1"
Afstraling Horizontaal: 90°
Afstraling Verticaal: 45°
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 75 W
Power Connector In: IEC
Hoogte (mm): 460 mm
Breedte (mm): 285 mm
Diepte (mm): 265 mm
Materiaal: ABS
Gewicht: 6.92 kg
Elektronische Beveiliging: Clip limiter (fixed) / DC voltage / Softstart / Thermal

Documenten

[D3589_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-05-2025)