

DAP Xi-28 MKII - Black - D3452

Model: 003D3452

Merk: DAP



Omschrijving

Nieuw: de Xi MKII-serie, een reeks luidsprekers voor vaste audio-installaties die is gebaseerd op de Xi-installatieluidsprekers maar met een aantal belangrijke wijzigingen. De grootste wijziging is het gebruik van een Celestion HF-driver waarmee de geluidsprestaties van het apparaat aanzienlijk zijn verbeterd. Daarnaast zijn de behuizing en het rooster vernieuwd en voorzien van een moderne en elegante look.

Naast hun look en geluidskwaliteit onderscheiden deze luidsprekers zich door verschillende montageopties: optionele U-vormige beugels en schroefdraden voor het gebruik van vliegogen en de meeste muurbeugels.

Er is geen interne adapter toegepast en een verzonken Speakon-chassis rondt het perfecte ontwerp voor een installatiebehuizing af. De luidsprekers zijn afgewerkt met krasbestendige verf en een metalen MagTag-rooster dat zonder gereedschap snel en eenvoudig kan worden verwijderd.

De Xi-5MKII en Xi-6MKII zijn 16 ohm voor installaties met meerdere luidsprekers. De Xi-8MKII en Xi-10MKII hebben draaibare hoorns, waardoor ze zowel in horizontale als in verticale positie kunnen worden gebruikt. De krachtige subwoofer heeft een ultracompact ontwerp, zodat deze op elke locatie past en met de optionele slim-line muurbeugel is het mogelijk om de subwoofer plat tegen een muur te bevestigen.

De Xi-MKII-serie voldoet aan de huidige normen en kan worden gebruikt op uiteenlopende binnenlocaties zoals restaurants, cafés, clubs, fitnesscentra, attractieparken, ontvangstruimten en overal waar een uitstekende geluidskwaliteit en een compacte luidspreker met een hoog drukniveau nodig is. De behuizingen van de Xi MKII-serie zijn verkrijgbaar in zwart en wit.

De DAP Xi-28 MKII is een compacte, lichtgewicht 2x 8-inch subwoofer met een basreflex behuizing voor het creëren van een krachtige en nauwkeurige basweergave. Met een piekvermogen van 1600 watt (400 W RMS) kunnen hoge geluidsdrukkniveaus worden gecreëerd. De Xi-28 is ontworpen om te gebruiken in combinatie met de Xi-serie topkasten voor een volle fullrange klank.

De Xi-28 MKII heeft een modern ontwerp en kan plat tegen de muur worden geplaatst met behulp van speciale beugels.

Hiermee is hij erg geschikt voor situaties waarbij de beschikbare ruimte beperkt is. Daarnaast heb je de keuze uit een zwart en wit model. Hierdoor past hij in elke omgeving.

De sub kan worden aangesloten via een verzonken 4-pins speakerconnector op een 4-Ohm audio-infrastructuur.

Kenmerken

400 W RMS, max. SPL van 132 dB op 1 m

Geschikt in combinatie met Xi topkasten

Vlakke frequentierespons

Draaibaar logo

Ultra compact en lichtgewicht ontwerp

Specificaties

RMS ingangsvermogen: 400 W

Piek ingangsvermogen: 1600 W

Passieve ingangsconnector: Speaker Connector 4 pole

Speaker systeem: Subwoofer

Speaker gevoeligheid (1W/1m): 100 dB

Speaker impedantie: 4 ?

Max. SPL / m: 132 dB

Frequentie respons minimaal: 45 Hz

Frequentie respons maximaal: 4000 Hz

Frequentie respons (-10dB) minimaal: 45 Hz

Frequentie respons (-10dB) maximaal: 4500 Hz

Laag driver diameter: 8"

Laag driver spreekspoel: 2"

Subwoofer afstraling horizontaal: 360°

Subwoofer afstraling verticaal: 180°

Hoogte (mm): 240 mm

Breedte (mm): 520 mm

Lengte (mm): 540 mm

Materiaal: Wood

Kleur: Black

Gewicht: 19 kg

IP waarde: IP20 (indoor use only)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 16-06-2025)