

DAP EVO 6A Actieve luidsprekerset, 35 W wit - D3691

Model: 003D3691

Merk: DAP



UITLOPEND

Dit artikel is uitlopend en alleen verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Omschrijving

De DAP Evo-reeks biedt degelijke 4" tot 8"-wandluidspreker sets met meerhoekige beugels die eenvoudig te installeren en aan te passen zijn, geschikt voor achtergrondmuziek op openbare plaatsen, bedrijven en themaparken. Ze zijn verkrijgbaar in drie uitvoeringen: actieve binnen-, passieve buiten- en 100 V buitensets. De speakers hebben verschillende montage mogelijkheden voor zowel horizontale als verticale plaatsing en zijn verkrijgbaar in zwarte en witte uitvoering. Ze zijn hierdoor geschikt voor elke omgeving.

De actieve Evo luidsprekers zijn voorzien van een ingebouwde Klasse-D versterker met 2-bands equalizer en volumeregeling. De RCA- en gebalanceerde groene terminal ingangen maken een snelle en voordelige installatie mogelijk. De passieve Evo-speakers zijn geschikt voor buiteninstallaties. Ze hebben namelijk een IP54-classificering en zijn uitgerust met een dop om de connectoren te beschermen tegen zware regenval. Ook de 100 volt Evo speakers zijn IP54 geclassificeerd en zijn geschikt voor zowel 70 als 100 volt installaties met 5 power taps en een lage impedantie.

Interesse in onze DAP Evo serie? Neem dan nu met ons contact op voor gratis advies en ontvang een aanbod die je niet kunt weigeren of bekijk onze productpagina's voor meer informatie.

De DAP EVO 6A is een set van 2x 6" actieve installatiespeakers voor een full-range Hi-Fi geluid tot 111 dB op 1 meter. Ze passen mooi in elke binnenlocatie door het elegante ontwerp (beschikbaar in zwarte en witte uitvoering), sterke constructie en uitstekende geluidskwaliteit. Het is een perfecte audio-oplossing voor veel openbare locaties zoals restaurants en winkels.

De EVO 6A heeft een ingebouwde klasse D versterker en wordt geleverd met volume-, bas- en treble-regelaars. Een snelle installatie is mogelijk dankzij de terminal en RCA-audio ingang in combinatie met een 8-vormige Eurostekker stroomconnector. Daarnaast wordt een montagebeugel meegeleverd voor plaatsing in horizontale of verticale positie.

Kenmerken

35 W RMS, max. SPL van 111 dB op 1 m per speaker
Full-range hifi-geluid
Ingebouwde Klasse D versterker met volume, bas en treble regeling
Snelle en eenvoudige installatie
Elegant ontwerp beschikbaar in zwart en wit
Incl. montagebeugel voor zowel horizontale als verticale plaatsing

Specificaties

Stereo Ingangen: 1
Stereo Ingangsconnector: Phoenix / RCA
RMS-ingangsvermogen: 35 W
Piek-ingangsvermogen: 70 W
Passieve Uitgangsconnector: Terminal
Totale Harmonische Vervorming (THD): Signaal-ruisverhouding: > 90 dB
Versterkertechnologie: Class D
Luidsprekersysteem: 2-way
Luidsprekergevoeligheid (1 W/1 m): 90 dB
Luidspreker Impedantie: 8 Ω
Max. Geluidsdruk niveau op 1 m: 111 dB
Frequentierespons Minimaal: 50 Hz
Frequentierespons Maximaal: 20000 Hz
Diameter Woofer: 6.5"
Diameter Spreekspoel Woofer: 1.5"
Diameter Hogetonenluidspreker: 1"
Diameter Spreekspoel Hogetonenluidspreker: 1"
Afstraling Horizontaal: 110°
Afstraling Verticaal: 90°
Ingangsspanning: 240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 55 W
Power Connector In: IEC C7 Non-polar (2-pole)
Hoogte (mm): 302 mm
Breedte (mm): 196 mm
Lengte (mm): 193 mm
Materiaal: ABS
Kleur: White
Gewicht: 8.8 kg
IP-waarde: IP20 (indoor use only)

Documenten

[D3691_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-05-2025)