

Showtec Polar 100 Beam - IP65 100 W LED Beam Moving Head - 40100

Model: 00340100

Merk: Showtec



UITLOPEND

Dit artikel is uitlopend en alleen verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Omschrijving

De Showtec Polar-serie bestaat uit professionele Beam, Wash en Hybrid Moving Heads met een krachtige output en state-of-the-art kenmerken, geschikt voor buitenlocaties. Ieder Polar-type heeft een IP65-certificering en is daardoor water- en stofbestendig. Hierdoor weet je zeker dat de show ook door kan gaan op regenachtige dagen. Ze kunnen worden bestuurd middels DMX, Art-Net, RDM, sACN en zelfs DMX draadloos (W-DMX), waarmee ze geschikt zijn voor snel riggen in combinatie met hun één-klem bevestiging. Het aansturen van de fixtures is erg eenvoudig met een overzichtelijk LED-scherm en gebruiksvriendelijke knoppen. Ook zijn de X/Y-bewegingen erg snel en bovendien nauwkeurig te besturen. Met Polar-fixtures kun je unieke optische effecten creëren van hoog niveau op ieder buitenevenement. Iedere fixture heeft een groot aanbod aan kenmerken, effecten en optionele accessoires.

De Showtec Polar 100 Beam is een compacte en lichtgewicht, toch krachtige 100 watt LED Beam Moving Head met een messcherpe 1,7° spreidingshoek, geschikt voor binnen- en buitenlocaties. Zijn 5-facet circulaire en 24-facet lineaire prima's met instelbare rotatiesnelheid splitst de lichtstraal om een groter gebied te kunnen bestrijken. Met de 8 bi-roterende gobo's + open en 9 dichroïsche kleuren + wit met Rainbow-flow effect, kun je eenvoudig mooie optische effecten creëren. Ieder kenmerk en effect, waaronder de dimmer- en stroboscoop functie en lineaire focus, zijn te besturen via DMX, Art-net, RDM, sACN en W-DMX (draadloos).

Kenmerken

Krachtige 100 W LED Beam Moving Head
Sterk gebundelde 1,7° stralingshoek
8 bi-roterende gobo's + open & 9 kleuren + wit
IP65 (stof- en waterbestendig, geschikt voor buitengebruik)

Gemotoriseerde focus
5-facet circulair en 24-facet lineair prisma
Aan te sturen via DMX, Art-Net, RDM, sACN en W-DMX (draadloos)

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 1
Vermogen Lichtbron: 100 W
Verversingssnelheid (Max): 25 kHz
Lichtstroom (Totaal): 4337 lm
CRI: 75
CCT: 8500 K
Maximale Circulaire Stralingshoek: 1.7°
Focus: Motorised
Aansturing: Built-in Program / DMX / Manual
DMX-kanalen: 13 / 16 / 19
Protocollen: Art-Net / DMX / RDM / sACN
Draadloos: Wireless DMX
Scherm: OLED / Touch
Dimmer: 0-100 %
Strobe: 0-25 Hz
Prisma 1: 24-facet Circular
Prisma 2: 5-facet Linear
Prisma-overlay: Yes
Kleursysteem: Colour Wheel
Dichroide Kleurenwiel 1: 9 + Open
Gobo-wiel 1: 8 + Open
Pan: 540°
Tilt: 220°
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 180 W
Power Connector In: Power Pro True
Power Connector Uit: Power Pro True
DMX-connector: XLR 5P In/Out
Lengte (mm): 482 mm
Breedte (mm): 410 mm
Hoogte (mm): 295 mm
Gewicht: 20.3 kg
IP-waarde: IP65
Behuizing: Aluminium die-cast
Kleur: Black

Video

Documenten

[40100_MANUAL_GB_V2.pdf](#)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 16-06-2025)