

Novastar Phobos MCTRL4K - Sender Box - 101652

Model: 003101652

Merk: Novastar



Omschrijving

De MCTRL4K is een 4Kx2K-controller met een laadcapaciteit van 3840 x 2160 @ 60Hz voor elke afzonderlijke eenheid. Binnen dit bereik wordt elke aangepaste resolutie ondersteund, zodat u altijd de vereiste configuratie kunt bieden voor zeer brede of grote leddisplays. In multi-cardstand kan de controller worden gebruikt als twee onafhankelijke controllers om de beelden van twee inputs perfect op het scherm weer te geven. De HDR-functie in combinatie met A8s-/A10s-receiverkaart zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de beeldkwaliteit, waardoor u altijd heldere en haarscherpe beelden kunt vertonen. U bestuurt het apparaat via USB of ethernet en de slimme Novastar LCT-software, maar het heeft ook een ingebouwde webinterface voor besturing op afstand. Als de afstand tussen de controller en het ledscherm groot is, kunt u de MCTRL4K combineren met de CVT4K-S-glasvezelomvormer (101653) en de 10G SFP-modules (101623). De MCTRL4K-controller is met name geschikt voor middelgrote tot grote evenementen, controlekamers, bewakingsdoeleinden en sportcentra.

Kenmerken

- Real 4K-controller
- Ondersteuning voor HDR10
- DP1.2/Dual-link DVI/HDMI 2.0
- 8-/10-/12-bits kleurdiepte
- 16x Gigabit Ethernet-output
- 4x glasvezeloutput
- GENLOCK
- sturen tot 10.400.000 pixels aan

Specificaties

- DP 1.2: 1
- HDMI 2.0: 1
- Dual Link DVI: 2

Main Uitgangen: 16
SFP-poorttype: 10G
Aantal SFP-slots: 4
Scaling-functie: No
GenLock: In & Out
Besturingssysteem: Novastar
Maximaal Aantal Pixels: 10.4 Mpx
Maximale Ingangsresolutie: Width and Height can be defined by users
Besturingsmogelijkheden: Ethernet / USB
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 30 W
Power Connector In: IEC
Dataconnector Uit: etherCON / RJ45

Video

Documenten

[101652_MANUAL_GB_V01.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 02-08-2025)