

Briteq BT-NONABEAM - BQ2 (EXPORT)

Model: 092B05521

Merk: Briteq



Creëer dynamische 'lichtgordijneffecten' met deze uiterst krachtige podiumprojector, voorzien van 9pcs 60W CW/WW LED's in combinatie met verbluffende RGB-fronteffecten

- Deze indrukwekkende nieuwe projector is ontwikkeld voor gebruik op grote concertpodia, tv-studio's, enz.
- De 9 grote lenzen zijn elk uitgerust met 60W CW/WW leds die erg krachtige 4° witte bundels produceren. (op vol vermogen: 175.000 lux op 3m!)
- Er kunnen in een zeer korte tijd verschillende projectors mechanisch aan elkaar worden bevestigd om dynamische "lichtgordijneffecten" met onovertroffen kracht te creëren!
- De leds kunnen afzonderlijk worden aangestuurd om de kleurtemperatuur te laten variëren van 3000K warm wit met hoge CRI tot 6500K koud wit.
- Zeer krachtige RGB-leds lichten het zwarte voorpaneel in iedere gewenste kleur op.
- De apparaten bevatten 2 extra voorpanelen die gemakkelijk kunnen worden uitgewisseld:
 - Het witte voorpaneel wordt gebruikt om zeer heldere en verzadigde RGB-"gloweffecten" te produceren
 - Het semi-transparante "spiegel" voorpaneel creëert verbazingwekkend creatieve effecten door er eenvoudig lasers en lichtbundels op te richten.
- De 9 lenzen zijn elk uitgerust met zwart antiverblindingslamellen, optioneel zijn ook goudkleurige lamellen leverbaar.
- Verschillende DMX-modi:
 - 13 kanalen: gemakkelijk te gebruiken modus, snelle installatie met 16-bit koud/warm witregeling voor alle bundels samen.
 - 29 kanalen: afzonderlijke regeling van alle bundels en functies met 8-bit dimming
 - 45 kanalen: afzonderlijke regeling van alle bundels en functies met 16-bit dimming
- DMX-controlekanaal voor selectie van PIXEL-volgorde, dimmersnelheid, dimmerkromme, ventilatorregeling...
- RDM-functie voor: kanaalmodus, DMX-adres, temperatuur, ...
- OLED-scherm met tiptoetsen, voorzien van achterverlichting voor gemakkelijke configuratie.
- Gemakkelijke mechanische installatie met 2 inbegrepen omegabeugels.
- Gemakkelijk te verwijderen ophangbeugel met snelsluitingen.
- Meerdere M10 bevestigingspunten om de projector eventueel in aangepaste frames te installeren.
- Zeer stille ventilatoren, perfect voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes, zoals theaters of tv-studio's,
- Gemakkelijk door te koppelen: 3-pens en 5-pens + Neutrik® PowerCON® TRUE-1 in/uit

- Compact formaat: 58 x 22 x 14 cm voor gemakkelijk transport in flightcases!
- 100 V ~ 240 V 50/60 Hz voeding met automatisch 6A zekering.
- Optionele 60 x 120 cm flightcases (voor 4 projectors) leverbaar.
- Co-designed met Marijn Broeckaert.

- **Export partners should order the BQ2 version !**

Both BQ1 and BQ2 have the exact same features but slightly different color tolerances because they come from a different production batch.

Algemeen : Afmetingen (cm): 58 x 22 x 14cm (without bracket)

Algemeen : Gewicht (kg): 16

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: OLED

Algemeen : Bevestiging: included omega bracket

Algemeen : IP rating: indoor

Controle : modes: DMX

Controle : protocol: DMX, RDM

Controle : programmeerbaar: Nee

Controle : upgradable software: Ja

Controle : minimum DMX kanalen: 13

Controle : maximum DMX kanalen: 45

Licht : type fitting: Nee

Licht : lamp: LED

Licht : min. kleurtemperatuur (K): 3000

Licht : max. kleurtemperatuur (K): 6500

Licht : kleuren: Koud wit, Warm wit, RGB, RGBW

Licht : kleuren mengen: Ja

Licht : min. hoek lichtstraal (°): 4

Licht : max. hoek lichtstraal (°): 4

Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 1,2

Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible

Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible

Merk: BRITEQ

EANCode: 5420025655217

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)