

Briteq BT-BLINDER2 IP

Model: 092B05520

Merk: Briteq



Krachtige, waterdichte (IP65) 2x 130W COB-blinder met amber drifteffect, gedraagt zich precies zoals een halogeenblinder!

- Krachtige 2x 130 W COB-blinder met amber drifteffect, gedraagt zich precies zoals een halogeenblinder!
- Robuuste behuizing van gietaluminium met waterdichte IP65 beschermingsgraad!
- Perfect voor installatie aan de voorkant van buitenpodia in regenachtige omstandigheden!
- Voorgeprogrammeerd amber drifteffect en/of afzonderlijke bediening voor wit/amber!
- Regelbare CCT: van 1700 K tot 3000 K
- Zeer hoge CRI-factor (CRI: 97) voor perfecte kleurweergave.
- Afzonderlijke/gecombineerde pixelaansturing!
- Kan als led-stroboscoop worden gebruikt (verschillende modi)
- 6 DMX-modi, beide 8 bit en 16 bit: van 4 tot 12 kanalen
- Regelkanaal met DMX-bediening voor "amber drift", dimmersnelheden/-krommen, volgorde pixels, ventilatorsnelheid,...
- RDM-functie voor: kanaalmodus, DMX-adres, temperatuurbewaking,...
- Oled-scherm met tiptoetsen met achterverlichting voor gemakkelijk configuratie, zelfs in het donker.
- Gemakkelijke truss-installatie, dankzij de bevestigingspunten voor "omega bracket small"
- Professionele "line array" rigging set in optie verkrijgbaar!
- Gemakkelijk doorkoppelen: waterdichte 3-pens XLR + Neutrik® PowerCON TRUE1® in/uit
- Optioneel modificatiepakket verkrijgbaar om IP 3-pens XLR naar 5-pens te modificeren
- Voeding 100 V - 240 V 50/60 Hz.
- **OPMERKING: dit product heeft een IP65-classificatie wanneer het gebruikt wordt voor een niet-permanente buiteninstallatie en onder normale omstandigheden (niet blootgesteld aan zeewater).**

Algemeen : Afmetingen (cm): 40x20x23

Algemeen : Gewicht (kg): 8

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 310

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: OLED

Algemeen : Bevestiging: optional omega bracket
Algemeen : IP rating: outdoor
Controle : modes: DMX
Controle : protocol: DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 1
Controle : maximum DMX kanalen: 12
Licht : type fitting: Nee
Licht : Lux: 350
Licht : lumen: 6500
Licht : lamp: COB
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 1650
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 3000
Licht : CRI: 97
Licht : kleuren: Wit, Warm wit
Licht : kleuren mengen: Nee
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 56
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 56
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 3,6
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025655200

[BT-BLINDER2 IP - Manual V1.2 EN](#)

[BT-BLINDER2 IP - Manual V1.2 NL](#)

[BT-BLINDER2 IP - Manual V1.2 FR](#)

[BT-BLINDER2 IP - Manual V1.2 DE](#)

[BT-BLINDER2 IP - Manual V1.2 ES](#)

[BT-BLINDER2 IP - Manual V1.4 EN](#)

[BT-BLINDER2 IP - Manual V1.4 NL](#)

[BT-BLINDER2 IP - Manual V1.4 FR](#)

[BT-BLINDER2 IP - Manual V1.4 DE](#)

[BT-BLINDER2 IP - Manual V1.4 ES](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-05-2025)