

Briteq LDP-COLORBAR 24FC

Model: 092B05146

Merk: Briteq



Krachtige IP65 LED projector (lengte: 96cm) uitgerust met 24pcs 4W RGBW LED's. De projector is verdeeld in 4 onafhankelijke secties.

- Krachtige IP65 led-projector voor binnen en buiten, perfect voor het oplichten van wanden / muren.
- Uitstekende lichtopbrengst en perfecte kleurmenging dankzij 4 watt RGBW-leds en hoogwaardige optiek.
- Verkrijgbaar in 2 versies:
 - LDP-COLORBAR 12FC: 48 cm lange behuizing, voorzien van 12 leds en 2 aanstuurbare secties.
 - LDP-COLORBAR 24FC: 96 cm lange behuizing, voorzien van 24 leds en 4 aanstuurbare secties.
- De elegante, geëxtrudeerde aluminium behuizing is afgewerkt met een gehard glazen front.
- De discreet ontworpen beugel kan eenvoudig in elke positie worden aangepast.
- De ingegrepen barndoor verbergt de leds en reduceert daardoor ongewenste schittering.
- Optimaal warmtebeheer voor een langere levensduur en gemakkelijk onderhoud.
- Interne voeding en elektronica voor DMX/led-driver voor gemakkelijke installatie.
- Via de waterdichte connectors kunnen tot 16 LDP-COLORBAR 12/24FC worden doorgesloten.
- Perfect voor gebruik in hotels, clubs, winkels, woningen ...
- Voortreffelijke ingebouwde programma's voor prachtige gevarieerde lichtshows.
- Volledig stille werking, dankzij het natuurlijke convectie koelsysteem.
- Alfa-numeriek oled-scherm met waterdichte toetsen voor het selecteren van de verschillende opties van het installatiemenu.
- Werkt in standalone, master/slave of DMX-modus: kleurovergangen, statische kleuren/chases kunnen zo eenvoudig worden geselecteerd.
- Beide modellen kunnen worden doorgesloten en samen in master-/slavemodus worden gebruikt.
- Volledige DMX-controle met verschillende kanaalmodi: van 3 tot 10 kan. (2 secties) of 20 kan. (4 secties)
- Regelbaar gedrag van de lamp dankzij naadloze instelling van de dimmersnelheid.
- Vier dimmerkrommen: lineair, square, omgekeerd square, S-kromme.
- In geval van DMX-storing kunt u kiezen uit de modi black-out en bevroren.
- Vergrendelfunctie om ongewenste wijzigingen van de instellingen te vermijden.
- Speciale waterdichte DMX-in-/uitgangen met verloopkabels naar XLR voor maximale compatibiliteit.
- Voorzien van een speciale GORE®-ventilatie, om vocht en condensatie in de projector te voorkomen.

- Optionele kabels verkrijgbaar voor gemakkelijk, waterdicht doorkoppelen (LDP-netsnoer en kabel voor doorkoppelen van signaal)
- **OPMERKING: dit product heeft een IP65-classificatie voor buiteninstallatie onder normale omstandigheden (niet blootgesteld aan zeewater).**

Algemeen : Afmetingen (cm): 96 x 5.6 x 11.4/13.5
 Algemeen : Gewicht (kg): 5.02
 Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
 Algemeen : Energie label: Nee
 Algemeen : Stroomverbruik W: 110
 Algemeen : Kleur: wit
 Algemeen : Display: OLED
 Algemeen : Bevestiging: M10
 Algemeen : IP rating: outdoor
 Controle : modes: standalone fixed, standalone automatic, manual, DMX, Master/Slave
 Controle : protocol: DMX
 Controle : programmeerbaar: Nee
 Controle : upgradable software: Ja
 Controle : minimum DMX kanalen: 3
 Controle : maximum DMX kanalen: 20
 Licht : type fitting: Nee
 Licht : lamp: LED
 Licht : kleuren: RGBW
 Licht : kleuren mengen: Ja
 Licht : min. hoek lichtstraal (°): 15
 Licht : max. hoek lichtstraal (°): 15
 Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 3,6
 Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, Schuko CEE 7/7, IP-Signallink, IP-Powerlink
 Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, IP-Signallink, IP-Powerlink
 Merk: BRITEQ
 EANCode: 5420025651462

[LDP-COLORBAR 12FC / 24FC - Manual V1.1 EN](#)

[LDP-COLORBAR 12FC / 24FC - Manual V1.1 FR](#)

[LDP-COLORBAR 12FC / 24FC - Manual V1.1 NL](#)

[LDP-COLORBAR 12FC / 24FC - Manual V1.1 DE](#)

[LDP-COLORBAR 12FC / 24FC - Manual V1.1 ES](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 02-06-2025)