

Briteq BEAMSPOT-4BAR NW

Model: 092B05508

Merk: Briteq



Deze compacte 4-bar is voorzien van vier 15W projectors met een zeer smalle bundel van 4°

- Deze compacte 4-bar is voorzien van vier 15 W projectors met een zeer smalle bundel van 4°.
- Dankzij de inbegrepen 10° en 45° filters kan deze balk ook worden gebruikt voor stands op tentoonstellingen, clubs en winkels (perfect voor het verlichten van kleine voorwerpen en kleine tafels).
- Kleurtemperatuur natuurlijk wit 4500 K met hoge CRI-factor (> 90).
- 4 verschillende DMX-modi: bediening via 1, 2, 4 of 5 kanalen.
- RDM-functionaliteit voor eenvoudige afstandinstelling: DMX-adressering, kanaalmodus,
- Het OLED-scherm verzekert gemakkelijke navigatie in de verschillende instellingenmenu's.
- Gereed voor TV-studio's: geen koelventilators en een flikkervrije 1200 Hz verversingssnelheid van de led's.
- Selecteerbare dim snelheid: van traag halogeenlampgedrag tot snel led-gedrag.
- Vier dimmerkrommen: lineair, square, omgekeerd square, S-kromme.
- In geval van DMX-storing kunt u kiezen uit de modi black-out en bevroren.
- Vergrendelfunctie om ongewenst wijzigen van de instellingen te vermijden.
- Er kunnen standaard fabrieksinstellingen en gebruikersinstellingen worden opgeslagen/geladen.
- 3- en 5-pens DMX-in-/uitgangen en Neutrik® PowerCON® in-/uitgangen voor gemakkelijk doorkoppelen.

Algemeen : Afmetingen (cm): 55.2 x 8.5 x 31.5

Algemeen : Gewicht (kg): 6.74

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 71

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: OLED

Algemeen : IP rating: indoor

Controle : modes: standalone fixed, standalone automatic, remote, manual, DMX, Master/Slave

Controle : protocol: DMX, Wireless DMX, RDM

Controle : Type meegeleverde afstandsbediening: Infra Red

Controle : programmeerbaar: Nee

Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 1
Controle : maximum DMX kanalen: 5
Licht : type fitting: Nee
Licht : lamp: LED
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 4500
Licht : CRI: 90
Licht : kleuren mengen: Nee
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 4
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 45
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, wireless DMX optional, usb, rdm, PowerCon® or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, PowerCon® or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025655088

[BEAMSPOT-4-BAR Manual EN](#)

[BEAMSPOT-4-BAR Manual DE](#)

[BEAMSPOT-4-BAR Manual FR](#)

[BEAMSPOT-4-BAR Manual NL](#)

[BEAMSPOT-4-BAR Manual ES](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 15-06-2025)