

Briteq BT-SMARTZOOM

Model: 092B04397

Merk: Briteq



Extreem krachtige 120W RGBW led-projector (> 5800 lux op 5 m/4°) met gemotoriseerde zoom (4°-36°) voor professioneel verhuur voor binnen-/buiten- (ip65), tournee- en tv-toepassingen.

- Extreem krachtige 120W RGBW led-projector (> 5800 lux op 5 m/4°) voor professioneel verhuur voor binnen-/buiten-, tournee- en tv-toepassingen.
- De snelle maar soepele gemotoriseerde zoom van 4° tot 36° kan worden gebruikt om ongelooflijke zoomeffecten te creëren.
- Dankzij het unieke optische lensontwerp produceert deze projector een perfecte gelijkmatig bundel met uitstekend kleurmenging.
- De robuuste behuizing van gietaluminium is IP65 waterdicht en voorzien van **waterdichte** stroom- en 3-pens/5-pens XLR-connectors voor gemakkelijk doorkoppelen van verschillende eenheden. Hierdoor is deze projector uw eerste keus voor allerlei **binnen en buitentoepassingen**: hotels, winkels, discotheken, openbare en pretparken, kermisattracties, theaters, tv-producties, middelgrote en grote podia, ...
- Zes DMX-modi van 5 tot 17 kanalen, inclusief 2 modi met door de gebruiker vooraf in te stellen bundelhoek, die compatibel is met onze PRO BEAMER!
- De projector lijkt op een traditionele lamp, maar heeft alle voordelen van led: besparing op energiekosten!
- Voorinstellingen kleurtemperatuur: 2700K ~ 8000K
- Wit- en RGB-kalibratie voor uitstekend consistentie van de kleuren
- Verschillende krommen voor en gedragingen van de dimmer
- Menugestuurd led-scherm met wachtwoordbeveiliging op het achterpaneel
- Compatibel met RDM (remote DMX-adressing; externe DMX-adressing)
- Aanpasbare PWM (600 Hz tot 25 kHz) maakt het ook de perfecte keus in tv-studio's (geen interferentie met tv-camera's)
- Absoluut stil: de projector wordt door natuurlijke luchtconvectorie gekoeld, dus zijn er geen lawaaierige ventilatoren nodig!
- Gegoten aluminium behuizing met gehard glas en een dubbele ophangbeugel voor gebruik als vloerprojector.
- Voorzien van een speciale GORE®-ventilatie, om vocht en condensatie in de projector te voorkomen.
- Inclusief netsnoer met IP-gecertificeerde stroomconnector!
- **OPMERKING: dit product heeft een IP65-classificatie wanneer het gebruikt wordt voor een niet-permanente buiteninstallatie en onder normale omstandigheden (niet blootgesteld aan zeewater).**

Algemeen : Afmetingen (cm): 27,4 x 38,77 x 21 cm
Algemeen : Gewicht (kg): 7.7
Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label: N/A
Algemeen : Stroomverbruik W: 130
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: OLED
Algemeen : Bevestiging: M12
Algemeen : IP rating: outdoor
Controle : modes: standalone fixed, standalone automatic, manual, DMX, Master/Slave
Controle : protocol: DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Ja
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 5
Controle : maximum DMX kanalen: 17
Licht : type fitting: Nee
Licht : Lux: 5800lux @ 5m, BEAM: 4°
Licht : lamp: LED
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 2700
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 8000
Licht : kleuren: Koud wit, Warm wit, RGBW
Licht : kleuren mengen: Ja
Licht : functies: gemotorizeerde zoom
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 4
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 36
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): Nee
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025643979

[BT-SMARTZOOM Manual English](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)