

Briteq LDP-COBWASH 60TC

Model: 092B05171

Merk: Briteq



Krachtige IP65 LED-projector voor binnen en buiten uitgerust met een RGB COB-LED van 60W voor kleinere toepassingen

- Krachtige IP65 LED-projector voor binnen en buiten uitgerust met een RGB COB-LED van 60W voor kleinere toepassingen
- Dankzij de zeer brede straalhoek, is deze projector de ideale oplossing voor "kort bereik" toepassingen zoals muurbestraling, maar ook fantastisch op concertpodia, in theaters, disco's, kramen op beurzen, ...
- Dankzij de RGB puntbron kunt u een perfecte kleurmenging verkrijgen zonder enige kleurschaduw, zelfs op zeer korte afstand.
- Voortreffelijk geïntegreerde programma's voor prachtige gevarieerde lichtshows.
- Uitstekende RGB-kleurenmenging en dimfunctie tot 0%.
- Volledig stille werking, dankzij het natuurlijke convectiekoelsysteem.
- Alfanumeriek LCD-scherm met achterverlichting en waterdichte tiptoetsen voor het selecteren van de verschillende opties van het installatiemenu.
- Werkt volledig zelfstandig, als master/slave of via DMX voor selectie van: fadende kleuren, statische kleuren/chases.
- LDP-COBWASH 150TC & LDP-COBWASH 60TC: Beide modellen kunnen in één DMX-keten worden gebruikt als master/slave.
- Volledige DMX-besturing met verschillende kanaalmodi: 3kan, 4kan en 6kan.
- Kan worden gebruikt met de LEDCON-02 Mk2 easy controller!
- IR-afstandsbediening inbegrepen: geen moeilijke controllers nodig.
- Gedrag van de lamp kan worden geselecteerd: halogeenvlamp (traag) of LED (snel).
- Vier dimmerkrommen: lineair, logaritmisch, anti-logaritmisch, S-kromme.
- In geval van DMX-storing kunt u kiezen uit de modi black-out en bevroren.
- Vergrendelfunctie om ongewenst wijzigen van de instellingen te vermijden.
- Speciale waterdichte netspanning in-/uitgangen: doorkoppelen van diverse apparaten
- Speciale waterdichte DMX-in-/uitgangen met verloopkabels naar XLR voor maximale compatibiliteit.
- Uiterst efficiënt en laag stroomverbruik: niet meer dan 66 W bij vol vermogen (witte kleur).
- Sterke multifunctionele beugel, ontworpen voor bevestiging aan zowel vaste vloeren als truss.
- Barndoors leverbaar als optie
- **OPMERKING: dit product heeft een IP65-classificatie voor buiteninstallatie onder normale omstandigheden (niet**

blootgesteld aan zeewater).

Algemeen : Afmetingen (cm): 22.3 x 20.2 x 12.2 cm
Algemeen : Gewicht (kg): 3.8
Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 66
Algemeen : Kleur: wit
Algemeen : Display: LCD
Algemeen : IP rating: indoor, outdoor
Controle : modes: standalone fixed, standalone automatic, remote, DMX, Master/Slave
Controle : protocol: DMX
Controle : Type meegeleverde afstandsbediening: IR-2 remote
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 3
Controle : maximum DMX kanalen: 6
Licht : type fitting: Nee
Licht : lamp: COB
Licht : kleuren: Koud wit, Warm wit, RGB
Licht : kleuren mengen: Nee
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 120
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 120
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 3,6
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, Schuko CEE 7/7, IP-Signallink, IP-Powerlink
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, IP-Signallink, IP-Powerlink
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025651714

[LDP-COBWASH 60TC/150TC Manual](#)

Levertijd: Levertijd op aanvraag (update: 04-03-2025)