

Briteq BT-COLORAY MULTI

Model: 092B05524

Merk: Briteq



Krachtige 120W RGBW projector met een waterdichte IP65 behuizing uit gegoten aluminium

- Krachtige 120W RGBW projector met een waterdichte IP65 behuizing uit gegoten aluminium
- Brede standaard stralingshoek, maar verschillende accessoires zijn inbegrepen om deze hoek aan te passen:
 - **2 lenzen** met stralingshoeken: 15° en 35°
 - **1 anti-verblinding opzetstuk:** afscherming lichtbron en betere lichtbundel
- Optionele Barndoor beschikbaar (BT-BARN 4 RAY-serie, code: B05527).
- Drie verschillende DMX-modi: 4, 6 en 7 kanalen.
- RDM-functionaliteit voor eenvoudige afstandinstelling: DMX-adressering, kanaalmodus, ...
- OLED-display met verlichte aanraaktoetsen voor eenvoudige configuratie, zelfs in het donker.
- Gereed voor tv-studio's: flikkervrije 1200 Hz verversingssnelheid van de led's.
- Gedrag van de lamp kan worden geselecteerd: halogeenlamp (traag) of LED (snel).
- Vier dimmerkrommen: lineair, square, omgekeerd square, S-kromme.
- In geval van DMX-storing kunt u kiezen uit de modi black-out en bevroren.
- Vergrendelfunctie om ongewenst wijzigen van de instellingen te vermijden.
- Wit balans aanpasbaar voor perfect overeenstemmende kleuren bij gebruik van verschillende projectoren.
- Er kunnen standaard fabrieksinstellingen en gebruikersinstellingen worden opgeslagen/geladen.
- 3-pens DMX-in-/uitgangen en Neutrik® TRUE1 PowerCON® in-/uitgangen voor gemakkelijk doorkoppelen.
- Ventilatorcooling voor langere levensduur van de led.
- **OPMERKING: dit product heeft een IP65-classificatie wanneer het gebruikt wordt voor een niet-permanente buiteninstallatie en onder normale omstandigheden (niet blootgesteld aan zeewater).**

Algemeen : Gewicht (kg): 4.8

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 129

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: OLED

Algemeen : Bevestiging: optional omega bracket

Algemeen : IP rating: outdoor
Controle : modes: standalone fixed, standalone automatic, manual, DMX, Master/Slave
Controle : protocol: DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 4
Controle : maximum DMX kanalen: 7
Licht : type fitting: Nee
Licht : Lux: 1418 (5m)
Licht : lamp: COB
Licht : kleuren: RGBW
Licht : kleuren mengen: Ja
Licht : functies: manuele frost filter
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 13
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 35
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): Nee
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025655248

[BT-COLORAY MULTI - Manual EN](#)

[BT-COLORAY MULTI - Manual NL](#)

[BT-COLORAY MULTI - Manual FR](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 02-08-2025)