

Briteq LDP-COLORSTRIP 12FC

Model: 092B05143

Merk: Briteq



Krachtige indoor led-projector, perfect voor het oplichten van wanden & muren. 48cm lange behuizing, voorzien van 12 leds en 2 aanstuurbare secties.

- Krachtige indoor led-projector, perfect voor het oplichten van wanden & muren.
- Volledig compatibel met de IP65 outdoor LDP-POWERBAR
- Uitstekende lichtopbrengst en perfecte kleurmenging dankzij 4 watt RGBW-leds en hoogwaardige optiek.
- 48 cm lange behuizing, voorzien van 12 leds en 2 aanstuurbare secties.
- Elegante, geëxtrudeerde aluminium behuizing.
- De discreet ontworpen beugel kan eenvoudig in elke positie worden aangepast.
- De ingegrepen barndoor verbergt de leds en reduceert daardoor ongewenste schittering.
- Optimaal warmtebeheer voor een langere levensduur en gemakkelijk onderhoud.
- Interne voeding en elektronica voor DMX/led-driver voor gemakkelijke installatie.
- Via de IEC-C13/C14 en XLR-3pin connectoren worden tot 32 LDP-COLORSTRIP 12FC doorgekoppeld.
- Perfect voor gebruik in hotels, clubs, winkels, woningen ...
- Voortreffelijke ingebouwde programma's voor prachtige gevarieerde lichtshows.
- Volledig stille werking, dankzij het natuurlijke convectie koelsysteem.
- Alfa-numeriek oled-scherm met verlichte tiptoetsen voor het selecteren van de verschillende opties van het installatiemenu.
- Werkt in standalone, master/slave of DMX-modus: kleurovergangen, statische kleuren/chases kunnen zo eenvoudig worden geselecteerd.
- Beide modellen kunnen worden doorgekoppeld en samen in master-/slavemodus worden gebruikt.
- Volledige DMX-controle met verschillende kanaalmodi: van 3 tot 10 kan. (2 secties)
- Regelbaar gedrag van de lamp dankzij naadloze instelling van de dimmersnelheid.
- Vier dimmerkrommen: lineair, square, omgekeerd square, S-kromme.
- In geval van DMX-storing kunt u kiezen uit de modi black-out en bevroren.
- Vergrendelfunctie om ongewenst wijzigen van de instellingen te vermijden.

Algemeen : Afmetingen (cm): 47.9 x 5.6 x 10.1(12.2)

Algemeen : Gewicht (kg): 2.31

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 56
Algemeen : Kleur: wit
Algemeen : Display: OLED
Algemeen : Bevestiging: M10
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : modes: standalone fixed, standalone automatic, manual, DMX, Master/Slave
Controle : protocol: DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 3
Controle : maximum DMX kanalen: 10
Licht : type fitting: Nee
Licht : lamp: LED
Licht : kleuren: RGBW
Licht : kleuren mengen: Ja
Licht : zoombereik: Nvt
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 15
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 34
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): Nee
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, rdm, IEC
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, IEC
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025651431

[LDP-COLORSTRIP 12+24FC - Manual EN](#)

[LDP-COLORSTRIP 12+24FC - Manual NL](#)

[LDP-COLORSTRIP 12+24FC - Manual FR](#)

[LDP-COLORSTRIP 12+24FC - Manual DE](#)

[LDP-COLORSTRIP 12+24FC - Manual ES](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-09-2025)