

Dateq Musically MAX 8.16D Multizone omroep / muziek matrix systeem + DAB+/FM/WEB + TFT 16x stereo in 16x stereo uit

Model: 041MAX816D

Merk: Dateq



De Matrix is het zenuwcentrum van het MusiCall-systeem. Deze 'zwarte doos' voert alle schakel- en volumeknoppen op uw commando uit.

De Matrix kan eenvoudig worden geconfigureerd met behulp van de interne webserver en de configuratie-interface. De configuratie-interface maakt eenvoudige aanpassingen van de ingangsgevoeligheid en equalizer-instellingen, bron- en programma namen en standaardwaarden voor het opstarten van het systeem mogelijk.

MAIN FEATURES :

Webgebaseerde configuratie.

16 onafhankelijke bestuurbare zones.

16 audio-ingangen mono of stereo selecteerbaar met hoogwaardige vergulde aansluitingen.

16 lokale audio-ingangen, selecteerbaar via alle zones.

3,5-inch TFT touch-interface.

4 DAB + en FM-tuners.

1 WEB-tuner (alleen streams van 44,1k).

Telefoon- of audio-prioriteitsingang voor directe oproep naar toegewezen zones. Voor eenvoudig zoeken naar personen of noodgevallen.

Seriële interface voor datacommunicatie met domotica.

Mogelijkheid om twee oproepconsoles aan te sluiten.

Prioriteitsoptie op ingang acht of zone acht.

IO-module voor schakelen op afstand.

NO of NC Totale demping IO voor brandmeldsystemen.

Geen ventilator ; geen bewegende delen.

AUDIO INPUTS

Signal level 0 dBu

Impedance 10 kOhm

Input noise <-78 dB (IHF-A)

Cross talk between inputs < -72 dB @ 1kHz

Input attenuation 0 – 25 dB

Headroom 10 dB

AUDIO OUTPUTS

Signal level 0 dBu

Impedance 150 ohm

Main volume adjust -50 – 0 dB

Output volume adjust -50 – 0 dB

THD+N 0.08% (CCIR-RMS) @ 0 dBu

FREQUENCY RESPONSE

Input to output 25 Hz – 25KHz (-1 dB)

WALLUNIT CONNECTION

Output voltage 20 – 23 volt

Maximum output current 110mA, Automatic fuse

CONSOLE CONNECTION

Output voltage 20 – 23 volt

Maximum output current 350mA, Automatic fuse

GENERAL

Main supply voltage 110 – 240 volt AC 50Hz

Power consumption 30 Watt

DIMENSIONS

Front 483 x 132 mm, 19", 3U

Depth 215 mm

Weight 3,85 Kg

De MAX-8.16 is geschikt om installaties te maken voor 32, 48 of 64 zones door de units in serie te schakelen. Paging, Priority en de logische functies worden naar alle eenheden gekopieerd door koppeling.

[Merk brochure](#)

[Handleiding](#)