

## GIS GIS 500kg D8+ Electric Chainhoist 20m - 20m - 70791

Model: 00370791

Merk: GIS



### Omschrijving

Door de twee onafhankelijk werkende remmen en een veiligheidsfactor van minimaal 8, mag men de last, zonder het aanbrengen van een secundaire zekerheid laten hangen. Met rechtstreekse aansturing kunnen de takels ook als gecombineerde takelgroep gebruikt worden. De kettingtakel is in overeenstemming met BGV-D8+, als modulaire kettingtakel. Hijscapaciteit 500kg in een enkelparts uitvoering. Deze kan zonder aanpassing zowel als vaste en als klimtakel gebruikt worden. De bovenste en onderste positie kunnen individueel en zeer precies ingesteld worden. Door de optionele veiligheidshaak wordt voorkomen dat de last per ongeluk van de haak schiet.

#### SPECIFICATIES:

- Veiligheidsfactor 8:1 conform DIN 56950:2012
- Direct Control (zonder eindschakelaars)
- Model LP, 1 kettingstreng
- Aluminium behuizing en kappen
- Geprofileerde stalen ketting
- Droge slipkoppeling, buiten de aandrijflijn
- Tandwielkasteindschakelaars met hoge positioneringsnauwkeurigheid
- Bedrijfsspanning: 400V-3Ph-50Hz
- Werklast: 0,5t
- Klasse: M5: inschakelduur; 40% 240 s/h (2m)
- Hijssnelheid: 4m/min
- Hijshoogte: 20m
- IP klasse: IP65
- Isolatieklasse F (motor)
- Met haakophanging

#### INCLUSIEF:

- 4 pins rode 16A CEE stekker aan 0,8m kabel
- Dubbele rem

- Kettingzak

## Kenmerken

Veiligheidsfactor 8:1  
Met twee remmen  
Beschermklassse: IP65  
500 kg D8+ / 800 kg D8 SWL

## Specificaties

Ingangssvoltage: 400 VAC 3 Phase  
Power connector in: CEE4P 16 A  
Snelheid: 4 m/min  
Veiligheidsfactor: 8:1  
Hijshoogte: 20 m  
WLL (T): 0.5 T  
Gewicht: 35 kg

## Documenten

[70791\\_MANUAL+DoC\\_GB\\_V2.pdf](#)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 01-05-2025)