

GIS GIS 250kg D8+ Electric Chainhoist 20m - - 70790

Model: 00370790

Merk: GIS



Omschrijving

Door de twee onafhankelijk werkende remmen en een veiligheidsfactor van minimaal 8, mag men de last zonder het aanbrengen van een secundaire zekerheid laten hangen. Met rechtstreekse aansturing kunnen de takels ook als gecombineerde takelgroep gebruikt worden. De kettingtakel is in overeenstemming met BGV-D8+, als modulaire kettingtakel. Hijscapaciteit 250kg in een enkelparts uitvoering. Deze kan zonder aanpassing zowel als vaste en als klimtakel gebruikt worden. De bovenste en onderste positie kunnen individueel en zeer precies ingesteld worden. Door de optionele veiligheidshaak wordt voorkomen dat de last per ongeluk van de haak schiet.

SPECIFICATIES:

- Veiligheidsfactor 8:1 conform DIN 56950:2012
- Direct Control (zonder eindschakelaars)
- Model LPM, 1 kettingstreng
- Aluminium behuizing en kappen
- Geprofileerde stalen ketting
- Droge slipkoppeling, buiten de aandrijflijn
- Tandwielkasteindschakelaars met hoge positioneringsnauwkeurigheid
- Bedrijfsspanning: 400V-3Ph-50Hz
- Werklast: 0,25t
- Klasse: M5: inschakelduur; 40% 240 s/h (2m)
- Hijssnelheid: 4m/min
- Hijshoogte: 20m
- IP klasse: IP65
- Isolatieklasse F (motor)
- Met haakophanging

INCLUSIEF:

- 4 pins rode 16A CEE stekker aan 0,8m kabel
- Dubbele rem

- Kettingzak

Kenmerken

Veiligheidsfactor 8:1
Met twee remmen
Beschermklassse: IP65
250kg D8+ / 400kg D8 SWL

Specificaties

Ingangssvoltage: 400 VAC 3 Phase
Power connector in: CEE4P 16 A
Snelheid: 4 m/min
Veiligheidsfactor: 8:1
Hijshoogte: 20 m
WLL (T): 0.25 T
Gewicht: 19 kg

Documenten

[70790_MANUAL+DoC_GB_V2.pdf](#)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 01-05-2025)