

Briteq BTX-CIRRUS II

Model: 092B05526

Merk: Briteq



Extreem krachtige bewegende moving wash, uitgerust met 19x Osram 30W RGBW-leds

- Extreem krachtige bewegende washlight, uitgerust met 19 Osram 30W RGBW-leds.
- Lineaire zoom van 4° tot 60°
- Uitzonderlijke lichtopbrengst (volledig aan):
 - 25500 lux bij 5 m (4°)
 - 980 lux bij 5 m (60°)
- Lumenopbrengst: 20.600 lm
- Volledige pixelmapping met 16-bit dimmer.
- Geluidsarme werking, perfect voor grotere theaters, podia, verhuur, enz.
- Superstille MOONS®-motoren van de nieuwste generatie voor soepele en onhoorbare zoomprestaties!
- Batterijback-up: instellingen kunnen worden gedaan zonder het apparaat aan te sluiten op het elektriciteitsnet.
- 6 DMX-modi: van 20 t/m 96 kanalen.
- De 3-fasen MOONS®-stappenmotoren zorgen voor zeer snelle PAN/TILT-bewegingen met een 8 of 16bit precisie.
- 7cm (2,8 inch) kleuren aanraakscherm met automatisch schermrotatie voor gemakkelijke en intuïtieve navigatie van het menu.
- Eenvoudige firmware-updates houden uw machine altijd actueel (optionele firmware-updater, code: B04389).
- Neutrik 3-pens en 5-pens XLR® in-/uitgangen voor maximale flexibiliteit in een professionele omgeving.
- Neutrik PowerCon® TRUE1 in-/uitgangen: kan tot 16 A in serie worden aangesloten voor eenvoudige installatie.
- Uitgerust met omegaklemmen voor een snelle installatie.

Algemeen : Afmetingen (cm): 39 x 29 x 49.4

Algemeen : Gewicht (kg): 16.5

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 650

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: touchscreen

Algemeen : Bevestiging: included omega bracket

Algemeen : IP rating: indoor
Controle : modes: DMX
Controle : protocol: DMX
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 20
Controle : maximum DMX kanalen: 96
Licht : type fitting: Nee
Licht : Lux: 25500 @ 5m (4°)
Licht : lumen: 20600
Licht : lamp: LED
Licht : kleuren: RGBW
Licht : kleuren mengen: Ja
Licht : functies: gemotorizeerde zoom
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 4
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 60
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): Nee
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025655262

[BTX-CIRRUS II - Manual EN](#)

[BTX-CIRRUS II - Manual NL](#)

[BTX-CIRRUS II - Manual FR](#)

[BTX-CIRRUS II - Manual DE](#)

[BTX-CIRRUS II - Manual ES](#)

Levertijd: Levertijd op aanvraag (update: 15-06-2025)