

Briteq BT-PROFILE250/LED ENGINE

Model: 092B06023

Merk: Briteq



LED-profielspot voorzien van een 250W 3200K COB LED en meerdere apart verkrijgbare opties: verschillende optieken (ETC compatibel), gobo houder, iris

Deze LED-profielspot is voorzien van hoogvermogen LED-technologie.

Het is een ideale vervanging voor de halogeenlampen met hoog stroomverbruik!

De projector wordt voor uw gemak als twee afzonderlijke onderdelen verkocht:

BT-PROFILE250/LED ENGINE:

- Voorzien van een hoogvermogen 250W COB-LED, 3200K kleurtemperatuur
- Extreem geruisloos koelsysteem met gebruik van hittepijptechnologie
- Compatibel met ETC Source Four-optiek
- LCD-scherm voor eenvoudige instellingen.
- 3 bedrijfsmodi:
 - Handmatige 16bit dimmer (afstelbaar op de projector, 65535 dimmerstappen)
 - DMX 8bit dimmen (1fader)
 - DMX 16bit dimmen (2faders: grof + fijn)
- Verschillende dimmerkrommes:
 - Lineair
 - Vierkantregel
 - Kwadraatregel
 - S-kromme
- Geïsoleerd achterhendel

LENZEN:

- Optiek met speciale deklaag voor glasheldere, haarscherpe projecties
- Vier profielbladen, met speciale deklaag voor minimum reflectie
- Verschillende optieken beschikbaar: 19°, 26°, 36°, 50°, 15°-30°, 25°-50° (zie gerelateerde producten)

- Vergrendelbaar compartiment voor gebruik van de optioneel verkrijgbare:
 - **GOBO Houder** ("BT-PROFILE160/GOBO HOLDER", bestelcode: B06003)

Externe diameter gobo's: 86mm, optische diameter: 48mm

- **IRIS** ("BT-PROFILE160/IRIS", bestelcode: B06004)

Apertuurdiameter: afstelbaar van 5mm tot 74mm

- Kan ETC Source Four-optiek vervangen
- Optiek kan worden gedraaid en in elke willekeurige positie worden vergrendeld

Algemeen : Afmetingen (cm): 31 x 25 x 35 (led engine without bracket and without lens)

Algemeen : Gewicht (kg): 5.26

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 270

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: LED

Algemeen : IP rating: indoor

Controle : modes: standalone fixed, manual, DMX

Controle : protocol: DMX

Controle : programmeerbaar: Nee

Controle : upgradable software: Nee

Controle : minimum DMX kanalen: 1

Controle : maximum DMX kanalen: 2

Licht : type fitting: Nee

Licht : lamp: LED

Licht : min. kleurtemperatuur (K): 3200

Licht : max. kleurtemperatuur (K): 3200

Licht : CRI: 97

Licht : kleuren: Wit, Warm wit

Licht : kleuren mengen: Nee

Licht : functies: optional iris

Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 16

Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, PowerCon® or compatible

Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, PowerCon® or compatible

Merk: BRITEQ

EANCode: 5420025660235

[BT-PROFILE250/LED ENGINE - Manual V1.1 EN](#)

[BT-PROFILE250/LED ENGINE - Manual V1.1 DE](#)

[BT-PROFILE250/LED ENGINE - Manual V1.1 FR](#)

[BT-PROFILE250/LED ENGINE - Manual V1.1 NL](#)

[BT-PROFILE250/LED ENGINE - Manual V1.1 ES](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-05-2025)