

DBX 641M 6 IN / 4 UIT digitale zone processor

Model: 026641M

Merk: DBX



De ZonePRO 641m biedt vaste I / O, vooraf geconfigureerde architectuur, configureerbare insertverwerking en optionele duplicatie van audiokanalen naar een ander ZonePRO-apparaat via een linkbus.

De 641m heeft in totaal zes ingangen en vier uitgangen. Ingangen bevatten vier gebalanceerde mic / line schakelbare klemmenblokingangen en twee mono-opgetelde paren ongebalanceerde RCA-ingangen. Hardware-gecontroleerde microfoonversterking maakt aanpassing van microfoonversterking per kanaal mogelijk.

Het 641m-apparaat heeft een vooraf geconfigureerde architectuur met invoerverwerking, een centrale matrix en uitvoerverwerking. Twee invoer-invoegposities en één uitvoer-invoegpositie maken het mogelijk om kanaalspecifieke invoegverwerking te configureren. AutoWarmth®, een psychoakoestische functie die de volledige frequentiebandbreedte behoudt, zelfs wanneer het signaalniveau is gedaald, is permanent beschikbaar op elke uitgangszone.

Een linkbus maakt duplicatie mogelijk van de eerste zes audiokanalen naar een ander ZonePRO-apparaat in toepassingen waar extra outputzones vereist zijn.

Het voorpaneel van de 641m is voorzien van een voedingsstatus-LED, een netwerkverkeers-LED en een RS-232-besturingspoort.

Extra systeembesturing wordt aangeboden in de vorm van optionele zonecontrollers. Deze verzameling hardware-wandcontrollers vertegenwoordigt een reeks eenvoudige, elegante gebruikersinterfaces voor functies zoals volume, bron en voorinstelde bediening.

Alle ZonePRO-apparaten kunnen worden bediend door besturingssystemen van derden via RS-232 of Ethernet, indien van toepassing (zie tabel voor meer informatie). ZonePRO Designer - de configuratie-, controle- en bewakingssoftware voor de ZonePRO-apparatenfamilie - biedt controle over de ZonePRO 641m via Ethernet of RS-232. De configuratiewizard in ZonePRO Designer leidt gebruikers door het stapsgewijze configuratieproces van de 641m.

Kenmerken

6 ingangen / 4 uitgangen

4 gebalanceerde microfoon- / lijningangen

2 onevenwichtige, mono-opgetelde RCA-ingangsparen

Microfoonversterking per kanaal

Vooraf geconfigureerde architectuur

Twee configureerbare invoer-invoegposities

Eén configureerbare uitvoer-invoegpositie

AutoWarmth® per uitgangszone

Link Bus

Optionele ZC-controllers

Ethernet-besturing

Seriële controle

Controle door derden

Wizard-gestuurde configuratie

Meer info : [Klik hier...](#)