

DBX 1261M 12 IN / 6 UIT digitale zone processor

Model: 0261261M

Merk: DBX



De ZonePRO 1261m biedt vaste I / O, vooraf geconfigureerde architectuur, configureerbare insertverwerking en optionele duplicatie van audiokanalen naar een ander ZonePRO-apparaat via een linkbus.

De 1261m heeft in totaal 12 ingangen en zes uitgangen. Ingangen omvatten zes gebalanceerde mic / line schakelbare klemmenblokingangen, vier mono-opgetelde paren ongebalanceerde RCA-ingangen en één S / PDIF-ingang voor maximaal twee digitale kanalen. Hardware-gecontroleerde microfoonversterking maakt aanpassing van microfoonversterking per kanaal mogelijk.

Het 1261 m lange apparaat heeft een vooraf geconfigureerde architectuur met invoerverwerking, een centrale matrix en uitvoerverwerking. Twee invoer-invoegposities en één uitvoer-invoegpositie maken het mogelijk om kanaalspecifieke invoegverwerking te configureren. AutoWarmth®, een psychoakoestische functie die de volledige frequentiebandbreedte behoudt, zelfs wanneer het signaalniveau is gedaald, is permanent beschikbaar op elke uitgangszone.

Een linkbus maakt duplicatie mogelijk van de eerste zes audiokanalen naar een ander ZonePRO-apparaat in toepassingen waar extra outputzones vereist zijn.

Het voorpaneel van de 1261m is voorzien van een voedingsstatus-LED, een netwerkverkeers-LED en een RS-232-besturingspoort.

Extra systeembesturing wordt aangeboden in de vorm van optionele zonecontrollers. Deze verzameling hardware-wandcontrollers vertegenwoordigt een reeks eenvoudige, elegante gebruikersinterfaces voor functies zoals volume, bron en voorinstelde bediening.

Alle ZonePRO-apparaten kunnen worden bediend door besturingssystemen van derden via RS-232 of Ethernet, indien van toepassing (zie tabel voor meer informatie).

ZonePRO Designer - de configuratie-, controle- en bewakingssoftware voor de ZonePRO-apparatenfamilie - biedt controle over de ZonePRO 1261m via Ethernet of RS-232. De configuratiewizard in ZonePRO Designer leidt gebruikers door het stapsgewijze configuratieproces van de 1261m.

Kenmerken

12 ingangen / 6 uitgangen
6 gebalanceerde microfoon- / lijningangen
4 onevenwichtige, mono-opgetelde RCA-ingangsparen
S / PDIF-ingang
Microfoonversterking per kanaal
Vooraf geconfigureerde architectuur
Twee configureerbare invoer-invoegposities
Eén configureerbare uitvoer-invoegpositie
AutoWarmth® per uitgangszone
Link Bus
Optionele ZC-controllers
Ethernet-besturing
Seriële controle
Controle door derden
Wizard-gestuurde configuratie

Meer info : [Klik hier...](#)