

Showtec ACT PC 60 RGBW - 60 W RGBW theater Quad LED ellipsoidal - 34020

Model: 00334020

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec ACT serie biedt een breed scala aan theater verlichtingsarmaturen, bestaande uit Fresnels, Ellipsoidals en Floodlights, geschikt voor binnenlocaties. Alle ACT armaturen hebben een nauwkeurige kleurweergave (hoge CRI), lange levensduur en zijn uiterst betrouwbaar zonder kans op flikkeringen. Een helder, gelijkmatig veld is verzekerd in ieder gewenste kleurtemperatuur, van warm-, daglicht- en koud witte kleuren tot pittige- en pastelkleuren door geavanceerde kleurmenging. Alle Showtec ACT armaturen voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaard om te kunnen opereren in theaters, op podia en tijdens zakelijke evenementen.

De ACT Fresnels projecteren een zacht lichtveld, hebben een breed instelbaar zoombereik en zijn voorzien van een dimmer- en stroboscoop functie, geschikt voor korte tot middelgrote afstanden. Alle ACT Profiles zijn een Ellipsoidal armaturen met een zoomlens voor een nauwkeurig, scherpgesteld lichtveld te creëren over een langere afstand. De Showtec ACT Flood armaturen geven een helder RGBW Wash effect met een brede stralingshoek voor korte afstanden.

Iedere projector heeft meerdere besturingsopties en is voorzien van optionele of meegeleverde accessoires om functionaliteiten uit te breiden en te verbeteren. We raden je aan de productpagina's te bekijken voor meer informatie.

De Showtec Act PC 60 RGBW is een 60 watt RGBW LED ellipsoidal met een hoge CRI, geschikt voor theater toepassingen. Hij projecteert een nauwkeurig scherp gesteld lichtveld binnen een Breed gemotoriseerd 3,7°-31,5° zoombereik. De ACT PC 60 RGBW bezit een DMX en handmatig bestuurbare- 0-100 % dimmer functie die je in staat stelt de juiste hoeveelheid licht toe te voegen.

Kenmerken

60 W RGBW LED PC Spot

Geschikt voor theater- en studio toepassingen

Aanpasbare kleurtemperatuur (2700 K-8000 K)

Hoge CRI voor nauwkeurige kleurtemperatuur
Breed gemotoriseerd zoombereik
Compact ontwerp

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 1
Vermogen Lichtbron: 60 W
LED-kleuren: RGBW
Verversingsfrequentie: 1100 Hz
Lichtstroom (Totaal): 460 lm
CRI: 80
CCT Minimaal: 2700 K
CCT Maximaal: 8000 K
Zoomtype: Motorised
Aansturing: DMX / Manual
DMX-kanalen: 5 / 7 / 11
Protocollen: DMX
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 70 W
Power Connector In: Power Pro Blue
Power Connector Uit: powerCON Grey
DMX-connector: XLR 3P In/Out
Lengte (mm): 312.3 mm
Breedte (mm): 160.6 mm
Hoogte (mm): 267 mm
Gewicht: 2.4 kg
IP-waarde: IP20 (indoor use only)
Behuizing: Aluminium
Kleur: Black

Documenten

[34020_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)