

DAP Pure-15AS 15" Subwoofer with DSP - 15" Actieve subwoofer met DSP - D3726

Model: 003D3726

Merk: DAP



UITLOPEND

Dit artikel is uitlopend en alleen verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Omschrijving

De DAPserie produceert het meest pure geluid in zijn klasse. Een bi-actief lichtgewicht luidsprekerbereik bestaande uit een 10", 12" en 15" full range luidspreker en een speciale 18" actieve subwoofer. Met deze krachtige kasten heeft u het juiste gereedschap voor mobiel en live geluid, toepasbaar voor bands, DJ's, presentaties en meer. De ingebouwde Class-D bi-amp versterking biedt pure kracht en houdt deze kasten licht van gewicht en gemakkelijk te hanteren. Elk apparaat is uitgerust met een geavanceerde 24bit, 96Khz DSP-processor die de gebruiker de mogelijkheid biedt om verschillende voorinstellingen te selecteren en toch zijn eigen geluidsinstellingen te kunnen afstemmen, opslaan en oproepen. Tools zoals bedrijfsuren, bewerkbare bedrijfsnaam en vertraginginstellingen, allemaal vergrendelbaar, maken de Pure Serie ook ideaal voor de verhuur. Het biedt twee gecombineerde lijnmicrofooningangen met een linkuitgang die kan worden ingesteld op kanaal 1, kanaal 2 of een mix van beide. Het geavanceerde beveiligingssysteem met thermische beveiliging, overbelastingsbeveiliging en een aangepaste compressorbegrenzer zorgt ervoor dat de Pure op elk evenement blijft presteren.

DAP's Pure-Serie biedt een actieve 15" en een actieve 18" subwoofer met 1600W Class-D vermogen die de 10", 12" en 15" unit perfect aanvult. Uitgerust met een 24-bit DSP-module die toegankelijk is via een groot LCD-display, hebt u de mogelijkheid om perfect het geluid te bepalen dat u nodig hebt voor uw locatie. Als u op zoek bent naar een manier om Pure bas toe te voegen aan uw feestlocatie, dan is hier uw antwoord.

Kenmerken

800W RMS, max. SPL van 128 dB op 1 m

Actief luidsprekersysteem

24-bit DSP-processor met LCD-display

2ch Ingangsmixer
M20/35mm paalmontage

Specificaties

Lagetonenluidspreker Vermogen: 800 W
RMS-uitgangsvermogen Versterker: 800 W
Piekuitgangsvermogen Versterker: 1600 W
Mono Ingangen: 2
Totale Harmonische Vervorming (THD): Signaal-ruisverhouding: > 105 dB
Versterkertechnologie: Class D
Luidsprekersysteem: Subwoofer
Max. Geluidsdruk niveau op 1 m: 128 dB
Frequentierespons (-6 dB) Minimaal: 38 Hz
Frequentierespons (-6 dB) Maximaal: 150 Hz
Diameter Spreekspoel Woofer: 4"
Gebruikersinstellingen: Yes
Aantal gebruikersinstellingen: 6
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 620 W
Power Connector In: Power Pro Blue
Hoogte (mm): 570 mm
Breedte (mm): 454 mm
Diepte (mm): 552 mm
Materiaal: Wood
Gewicht: 33.76 kg
Elektronische Beveiliging: Compressor / Convection-fan / Digital limiter / Thermal

Video

Documenten

[D3726_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 15-06-2025)