

Showtec TR-512 Install - Din-rail - 50826

Model: 00350826

Merk: Showtec



Omschrijving

De TR-512 Install is de ideale compacte DMX-recorder/afspeelunit voor vaste installaties die op een eenvoudige manier elke lichtshow kan triggeren. Met de laatste software-update biedt een nieuwe Idle Playback-modus uitgebreidere mogelijkheden.

De TR-512 Install kan verschillende shows opnemen en afspelen die kunnen worden opgeslagen op de meegeleverde micro-SD kaart. Elke show kan worden afgespeeld in loop mode of single play. Zelfs een automatische start bij het opstarten of een vertraagde start kan worden ingesteld om nauwkeurige controle over je show te hebben.

De nieuwe Idle Playback Mode voegt een Show Mode en een Passthru Mode toe aan de standaard Scene Mode. De Scene modus is perfect voor een statische instelling tussen actieve shows. Als er geen bestand is geselecteerd, wordt een standaard black-out gebruikt waarbij alle kanalen op nul worden gezet. De showmodus laat een geselecteerde show in een loop lopen, wat handig is voor continu entertainment of achtergrondeffecten als er geen getriggerde gebeurtenissen plaatsvinden. De Passthru-modus maakt het mogelijk om een DMX-signaal dat is ontvangen van een andere bron door te geven aan een aangesloten verlichtingsinstallatie via de DMX-in en -uitgang van de TR-512.

Er zijn 6 GPIO pinnen beschikbaar om uw show te starten of te stoppen door middel van externe triggers zoals schakelaars of bewegingsdetectiesensoren. Ook een speciaal wand-afstandsbedieningspaneel kan eenvoudig worden aangesloten met een normale cat-5-kabel. De op de din-rail gemonteerde TR-512 is het juiste product om uw shows of scènes in pretparken, musea, winkels of andere systeemintegratieprojecten te triggeren.

Let op: deze DMX recorder/playback unit is ENKEL voor gebruik met de Wandpaneel afstandsbediening voor TR-512 Install/Pocket (50827/50828).

Kenmerken

Enkel geschikt voor gebruik met Wandpaneel afstandsbediening voor TR-512 Install/Pocket (50827/50828)

6 externe universele triggers (GPIO)

Speciaal wandpaneel met afstandsbediening

Optische geïsoleerde DMX-poorten
Opname- en afspeelfunctie
DIN EN43880 vormfactor
DIN EN60715 railsysteem

Specificaties

Geheugentype: SD-Card
Ingangsspanning: 12 V DC
Vermogensverbruik: 6 W
Power Connector In: Phoenix
DMX-connector: Phoenix In/Out
DMX-connector In: Phoenix
DMX-connector Uit: Phoenix
Lengte (mm): 106 mm
Breedte (mm): 87 mm
Hoogte (mm): 58 mm
Gewicht: 0.18 kg
IP-waarde: IP20 (indoor use only)
Behuizing: Plastic
Kleur: Gray
DIN-railafstand: 35 mm
Aansturing: DMX / GPIO / Manual / Remote
DMX-kanalen: 512
Protocollen: DMX
Scherm: OLED
Universes: 1

Documenten

[50826_MANUAL_GB_V3.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 17-09-2025)