


Briteq BEAMSPOT1-DMX NW

Model: 092B04956

Merk: Briteq



Compacte stijlvolle 15W WITTE-projector voorzien van een zeer smalle 4° lens.

- Deze compacte, stijlvolle 15W WITTE-projector is voorzien van een zeer smalle 4° lens waardoor hij een zeer krachtig hulpmiddel voor allerlei toepassingen wordt: perfect voor allerlei effecten op podia, maar ook voor het verlichten van spiegelbollen enz.
- Dankzij de inbegrepen 10° en 45° filters kan dit prachtstuk ook worden gebruikt voor discotheken, stands op tentoonstellingen, shops, ... (perfect voor het verlichten van kleine voorwerpen en kleine tafels)
- Daglicht 4500K (of warm wit 3200 K) met hoge CRI-factor (>90) voor natuurlijke kleuren.
- Twee verschillende DMX-modi: 1 of 2 kanalen.
- RDM-functionaliteit voor eenvoudig instellen op afstand: DMX-adressering, kanaalmodus, ...
- Het OLED-scherm verzekert gemakkelijke navigatie in de verschillende instellingenmenu's.
- Gereed voor TV-studio's: geen koelventilators en een flikkervrije 1200 Hz verversingssnelheid van de led's.
- Gedrag van de lamp kan worden geselecteerd: halogeenlamp (traag) of LED (snel).
- Vier dimmerkrommen: lineair, square, omgekeerd square, S-kromme.
- In geval van DMX-storing kunt u kiezen uit de modi black-out en bevroren.
- Vergrendelfunctie om ongewenst wijzigen van de instellingen te vermijden.
- Er kunnen standaard fabrieksinstellingen en gebruikersinstellingen worden opgeslagen/geladen.
- 3-pens DMX-in-/uitgangen en Neutrik® PowerCON® in-/uitgangen voor gemakkelijk doorkoppelen.

Algemeen : Afmetingen (cm): 17,2 x 19,6 x 12,5 cm

Algemeen : Gewicht (kg): 1.23

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 17

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: Nee

Algemeen : Bevestiging: M10

Algemeen : IP rating: indoor

Controle : modes: standalone fixed, remote, manual, DMX, Master/Slave

Controle : protocol: DMX, RDM
Controle : Type optionele afstandsbediening: RC-2
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 1
Controle : maximum DMX kanalen: 2
Licht : type fitting: Nee
Licht : Lux: 1455 at 5m (angle 4°)
Licht : lumen: 200
Licht : lamp: LED
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 4500
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 4500
Licht : CRI: 90
Licht : kleuren: Wit
Licht : kleuren mengen: Nee
Licht : functies: manuele zoom
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 4
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 45
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 3,6
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, rdm, PowerCon® or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, PowerCon® or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025649568

[BEAMSPOT1-DMX NW English](#)

[BEAMSPOT1-DMX NW Deutsch](#)

[BEAMSPOT1-DMX NW Français](#)

[BEAMSPOT1-DMX NW Nederlands](#)

[BEAMSPOT1-DMX NW Español](#)

Levertijd: Levertijd op aanvraag (update: 26-05-2025)