

Briteq BT-THEATRE HD2 200W RGBAL 14-55GR 2700-5600K

Model: 092B06035

Merk: Briteq



Een krachtige "ALL-IN-1" LED theaterspot met gemotoriseerde 14°~55° zoom, produceert perfect wit (CRI>90Ra) en gekalibreerd kleurenpalet.

- Een krachtige "ALL-IN-1" LED theaterspot met gemotoriseerde 14° ~ 55° zoom.
- Geen aparte witte en gekleurde projectoren meer nodig, BT-THEATRE HD2 doet het allemaal:
 - Perfect WIT met hoge CRI > 90Ra en CCT-voorinstellingen
 - Rijke KLEUR selectie met kleuren presets!
- Dankzij het **nieuwe CCS Color Calibration System** zijn kleurverschillen tussen verschillende batches een probleem van het verleden!
- Verschillende CCT presets voor wit:, 2700K,, 3000K, 3200K,, 4000K,, 5600K,
- Verschillende kleuren presets (LEE® / ROSCO® nummering)
- Voorzien van een 200 watt 5-kleuren RGBAL-LED (**R**ood, **G**roen, **B**lauw, **A**mber, **L**imoen)
- Zeer stille werking: "heat pipe"-technologie met geluidsarme koelventilator en verschillende voorinstellingen (live, studio,)
- DMX-gestuurd: 4 verschillende kanaalmodi voor maximale flexibiliteit
- RDM-functionaliteit voor eenvoudig instellen op afstand: DMX-adressering, kanaalmodus,
- Flickervrije TV-opnamen dankzij de instelbare hoge LED-refresh rate!
- Vier dimmerinstellingen met verschillend gedrag & snelheid.
- Handmatige bediening voor dimmen, kleuren, CCT & zoom.
- OLED-display om gemakkelijk door het setup menu te navigeren!
- In geval van DMX storing kunt u kiezen tussen blackout en freeze mode.
- Vergrendelfunctie om ongewenste wijziging van de instellingen te voorkomen.
- Robuuste geëxtrudeerde aluminium behuizing.
- 3 & 5pin DMX in/uitgangen + PowerCON in/uitgangen voor een eenvoudige daisy chaining.
- Een achtbladige barndoor (BT-THEATRE BARN2) is optioneel verkrijgbaar.

Algemeen : Afmetingen (cm): 45 x 29 x 26

Algemeen : Gewicht (kg): 7.56

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 240
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: OLED
Algemeen : Bevestiging: optional standard clamp
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : modes: standalone fixed, manual, DMX
Controle : protocol: DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 3
Controle : maximum DMX kanalen: 19
Licht : type fitting: Nee
Licht : Lux: 1428 (@5m beam 14°)
Licht : lamp: LED
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 1800
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 8000
Licht : CRI: 90
Licht : kleuren: Rood, Groen, Blauw, Amber, Lime, RGBAL
Licht : kleuren mengen: Nee
Licht : functies: gemotorizeerde zoom
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 14
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 55
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 25
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, rdm, PowerCon® or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, PowerCon® or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025660358

[BT-THEATRE HD2 - Manual V1.0 EN](#)

[BT-THEATRE HD2 - Manual V1.0 NL](#)

[BT-THEATRE HD2 - Manual V1.0 FR](#)

[BT-THEATRE HD2 - Manual V1.0 DE](#)

[BT-THEATRE HD2 - Manual V1.0 ES](#)

[BT-THEATRE HD2 - Manual V1.1 EN](#)

[BT-THEATRE HD2 - Manual V1.1 NL](#)

[BT-THEATRE HD2 - Manual V1.1 FR](#)

[BT-THEATRE HD2 - Manual V1.1 DE](#)

[BT-THEATRE HD2 - Manual V1.1 ES](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-05-2025)