

Briteq BT-THEATRE 150EZ Mk2 150Watt LED 8-52 graden zoom

Model: 092B06037

Merk: Briteq



Zeer krachtige 150Watt LED theater spot met gemotoriseerde 8°-52° zoom en uitstekende en zeer geluidsarme koeling.

- Extreem krachtige LED-theaterspot met elektronische zoom: 8°-52° bundelhoek.
- De 150W warm witte 3200K LED produceert een ongelooflijke lichtopbrengst die traditionele 1kW halogeen theater projectors met gemak overtreft!
- Uitstekende fotometrische eigenschappen: CRI / Ra >97, TLCI >98, CQS >94, Rf >93, Rg >100 !
- Kleurframe voor gebruik van kleurfilters en barndoor met acht bladen inbegrepen
- Er zijn geen zware en dure en dimmerpacks meer nodig!
- Vernieuwd koelsysteem voor uiterst stille werking, lage LED-temperatuur en zeer stabiele lichtopbrengst.
- LCD-scherm om gemakkelijk door het herwerkte instellingenmenu te navigeren!
- DMX-besturing: 7 verschillende kanaalmodi (8-bit en 16-bit dimmen) voor maximale flexibiliteit.
- Klaar voor draadloze DMX: sluit gewoon een optionele WTR-DMX DONGLE aan! (Briteq® code: 4645)
- Flickervrije TV-opnames & geen hoge-pitch dimmer geluiden, dankzij HF PWM dimming: tot 20kHz !
- Handmatige regeling voor dimmen en zoomen/scherpstellen: voor gemakkelijke uitlijning van de projectors op het podium en gebruik bij standbouw.
- Het gedrag van de lamp kan traploos van led naar halogeen worden aangepast.
- Vier dimmerkrommen: lineair, square, omgekeerd square, S-kromme.
- In geval van DMX-storing kunt u kiezen uit de modi black-out en bevroren.
- RDM-functionaliteit voor eenvoudige afstandinstelling: DMX-adressering, kanaalmodus, ...
- Vergrendelfunctie om ongewenst wijzigen van de instellingen te vermijden.
- Er kunnen standaard fabrieksinstellingen en gebruikersinstellingen worden opgeslagen/geladen.
- 3- en 5-pens DMX-in-/uitgangen en Neutrik PowerCON in-/uitgangen voor gemakkelijk doorkoppelen.

Algemeen : Gewicht (kg): 9.8

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 160

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: LCD

Algemeen : Bevestiging: M12
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : modes: standalone fixed, manual, DMX, Master/Slave
Controle : protocol: DMX, Wireless DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 1
Controle : maximum DMX kanalen: 4
Licht : type fitting: Nee
Licht : Lux: 3620 (@ 5 meter, beam 8°)
Licht : lumen: 6400
Licht : lamp: COB
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 3150
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 3250
Licht : CRI: 97
Licht : kleuren: Warm wit
Licht : kleuren mengen: Nee
Licht : functies: gemotorizeerde zoom
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 8
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 52
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 20
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, wireless DMX optional, rdm
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, 5 pin XLR
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025660372

[BT-THEATRE 250EZ Mk2 / 150EZ Mk2 - Manual V1.0 EN](#)

[BT-THEATRE 250EZ Mk2 / 150EZ Mk2 - Manual V1.0 DE](#)

[BT-THEATRE 250EZ Mk2 / 150EZ Mk2 - Manual V1.0 FR](#)

[BT-THEATRE 250EZ Mk2 / 150EZ Mk2 - Manual V1.0 ES](#)

[BT-THEATRE 250EZ Mk2 / 150EZ Mk2 - Manual V1.0 NL](#)

[BT-THEATRE 250EZ Mk2 / 150EZ Mk2 - Manual V1.1 EN](#)

[BT-THEATRE 250EZ Mk2 / 150EZ Mk2 - Manual V1.1 NL](#)

[BT-THEATRE 250EZ Mk2 / 150EZ Mk2 - Manual V1.1 FR](#)

[BT-THEATRE 250EZ Mk2 / 150EZ Mk2 - Manual V1.1 DE](#)

[BT-THEATRE 250EZ Mk2 / 150EZ Mk2 - Manual V1.1 ES](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-05-2025)