

Briteq BTX-SUPREME hybride movinghead (BEAM, SPOT, WASH) OSRAM SIRIUS HRI 471W

Model: 092B05536

Merk: Briteq



Een extreem krachtige hybride movinghead (BEAM, SPOT, WASH) voor grote clubs, concertpodia en verhuur

- BTX-SUPREME HYBRID is een extreem krachtige hybride movinghead voor grote clubs, concertpodia en verhuur!
- De OSRAM SIRIUS HRI 471W SN lamp (CCT: 7500K), gecombineerd met Hi-Q optiek, maakt hem ongelooflijk helder:
 - BEAM: 1,8° ~ 22°, max. 485'000 lux @ 10m
 - SPOT: 3° ~ 42°, max. 132'000 lux @ 10m
- De verschillende effectwielen en filters creëren oogverblindende effecten:
 - Nauwkeurige en snelle CMY-kleurenmenging
 - 1 kleurenwiel met 13 zorgvuldig geselecteerde kleuren, inclusief 3200K CTO-filter + wit
 - 1 gobowiel met 13 statische gobo's + open
 - 1 gobowiel met 9 gemakkelijk vervangbare roterende/indexeerbare glazen gobo's (OD: 17mm / IM: 12mm)
 - 2 Prismawielen, elk met 4 roterende/indexeerbare prisma's, kunnen worden gecombineerd om verbluffende effecten te creëren!
 - 1 roterend/indexeerbaar animatiewiel dat met verschillende gobo's kan worden gecombineerd
 - 1 licht FROST-effect 0-100%
 - 1 zwaar FROST-effect 0-100%
 - 1 Hi-CRI filter om de kwaliteit van het witte licht te verbeteren
- Gemotoriseerde ZOOM + FOCUS met gekalibreerde DMX-waarden
- Nauwkeurige dimmer/shutter voor lineair dimmen en variabele stroboscoopeffecten
- De 3-fase stappenmotoren zorgen voor zeer snelle 540°/270° PAN/TILT-bewegingen met 8 of 16bit precisie.
- Selecteerbaar PAN-bereik: 540° of 630°
- Modulaire opbouw voor eenvoudig onderhoud en reiniging.
- Ondersteunde protocollen: DMX512/RDM, Art-Net™, sACN
- Geïntegreerde draadloze DMX-module (W-DMX Sweden) met interne antenne om antennebreuk te voorkomen.
- 2 DMX-kanaalmodi (standaard: 24ch & Extended: 35ch) voor maximale flexibiliteit
- 2,8" kleurenaanraakscherm met automatische displayrotatie voor eenvoudige en intuïtieve menunavigatie
- Roterende encoder om gemakkelijk door het intuïtieve instelmenu te scrollen

- Fabrieks- & gebruikersinstellingen: eenvoudig opslaan en oproepen van uw eigen voorkeursinstellingen!
- Eenvoudige firmware-updates via een USB-geheugenstick om uw machine altijd up-to-date te houden
- Lamp aan/uit-bediening op afstand
- Afstandsbediening van de lamp voor de FULL 471W of ECO 360W modus om de levensduur van de lamp te verlengen, tot wel 2.000 uur.
- Neutrik® 3pin & 5pin XLR & RJ45 netwerk in/uitgangen voor maximale flexibiliteit in een professionele omgeving
- Neutrik® PowerCON TRUE1 in/uitgangen: projectoren met gecombineerd maximaal 12A vermogen kunnen in serie worden aangesloten voor eenvoudige installatie
- Uitgerust met 2 omega beugels voor een snelle installatie.
- Stroomverbruik: max. 800W

Algemeen : Afmetingen (cm): 54.5 x 39.7 x 47

Algemeen : Gewicht (kg): 26.5

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 800

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: touchscreen

Algemeen : Bevestiging: included omega bracket

Algemeen : IP rating: indoor

Controle : modes: standalone fixed, manual, DMX

Controle : protocol: Art-Net, sACN, DMX, Wireless DMX, RDM

Controle : programmeerbaar: Ja

Controle : upgradable software: Ja

Controle : minimum DMX kanalen: 24

Controle : maximum DMX kanalen: 35

Licht : type fitting: Nee

Licht : Lux: 1'950'600 @5m (beam 1.8°)

Licht : lamp: Discharge

Licht : min. kleurtemperatuur (K): 3200

Licht : max. kleurtemperatuur (K): 7500

Licht : CRI: 90

Licht : kleuren: Rood, Groen, Blauw, Wit, Amber, Koud wit, Warm wit, CMY

Licht : kleuren mengen: Ja

Licht : functies: gemotorizeerde focus, gemotorizeerde zoom, iris, 4 facet ronde prisma, 6 facet ronde prisma, 8 facet ronde prisma, 16 facet ronde prisma, 32 facet ronde prisma, 4 facet lineaire prisma, 6 facet lineaire prisma, cilindrische prisma

Licht : vaste gobos: 13

Licht : roterende gobos: 9

Licht : min. hoek lichtstraal (°): 1.8

Licht : max. hoek lichtstraal (°): 42

Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): Nee

Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, wireless DMX, artnet, RJ45, rdm

Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, wireless DMX, artnet, RJ45, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible

Merk: BRITEQ

EANCode: 5420025655361

[BTX-SUPREME - Manual EN](#)

[BTX-SUPREME - Manual FR](#)

[BTX-SUPREME - Manual NL](#)

[BTX-SUPREME - Manual DE](#)

[BTX-SUPREME - Manual ES](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-05-2025)