

Showtec TR-512 Pocket - DMX Trigger/Recorder - 50823

Model: 00350823

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec TR-512 Pocket is een compacte DMX Recorder/Playback unit waarmee je je lichtshow op een ongecompliceerde manier kunt triggeren. Met de laatste software-update biedt een nieuwe Idle Playback-modus uitgebreidere mogelijkheden.

De TR-512 Pocket kan verschillende shows opnemen en afspelen. Deze worden opgeslagen op de bijgeleverde micro-SD kaart. De kaart is groot genoeg om shows van 24 uur op te slaan. Elke show kan worden afgespeeld in loop mode of single play. Automatische start bij opstarten of vertraagde start is mogelijk. Er zijn 6 GPIO-pinnen beschikbaar om je shows te starten of te stoppen met behulp van externe triggers, zoals reguliere schakelaars, relais, bewegingsdetectiesensoren, enzovoort.

De nieuwe Idle Playback Mode voegt een Show Mode en een Passthru Mode toe aan de standaard Scene Mode. De Scene modus is perfect voor een statische instelling tussen actieve shows. Als er geen bestand is geselecteerd, wordt een standaard black-out gebruikt waarbij alle kanalen op nul worden gezet. De showmodus laat een geselecteerde show in een loop lopen, wat handig is voor continu entertainment of achtergrondeffecten als er geen getriggerde gebeurtenissen plaatsvinden. De Passthru-modus maakt het mogelijk om een DMX-siganaal dat is ontvangen van een andere bron door te geven aan een aangesloten verlichtingsinstallatie via de DMX-in en -uitgang van de TR-512.

Bi-directionele communicatie met de dedicated Wandpaneel afstandsbediening voor TR-512 Install/Pocket (product nrs. 50827, 50828) kan worden opgezet via de RJ45-aansluiting en een gewone CAT5-kabel. De TR-512 Pocket is de juiste keuze voor het activeren van shows of scènes in themaparken, musea, winkels en andere systeemintegratieprojecten.

Let op: deze TR-512 Pocket is NIET geschikt voor de TR-512 Wallpanel (bestelcode 50824).

Kenmerken

Enkel geschikt voor de Wandpaneel afstandsbediening voor TR-512 Install/Pocket (50827/50828)

Bi-directionele communicatie naar Wall Panel Remote

6 Externe universele triggers (GPIO)

Optisch geïsoleerde DMX-poorten

Opname- en weergavefunctie

Specificaties

Geheugentype: SD-Card
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz (Power adapter)
Power over Ethernet (PoE): No
Vermogensverbruik: 6 W
Power Connector In: Low Voltage DC plug
DMX-connector: XLR 3P In/Out
Dataconnector In: RJ45
Lengte (mm): 115 mm
Breedte (mm): 85 mm
Hoogte (mm): 45 mm
Gewicht: 0.45 kg
IP-waarde: IP20 (indoor use only)
Behuizing: Metal
Kleur: Black
Aansturing: DMX / GPIO / Manual / Remote
DMX-kanalen: 512
Protocollen: DMX
Scherm: OLED
Universes: 1

Documenten

[50823_MANUAL_GB_V3.pdf](#)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar. Verwacht op: 09-07-2025 (update: 16-06-2025)