

Novastar VX600 - All-In-One Video Processor - 101626

Model: 003101626

Merk: Novastar



UITLOPEND

Dit artikel is uitlopend en alleen verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Omschrijving

De Novastar VX-600 is een alles-in-1 videoprocessor geschikt voor kleine tot middelgrote LED-scherm installaties. Hij kan maximaal 3.900.000 pixels aansturen, tot maar liefst 10.240 pixels breed of tot 8.192 pixels hoog, wat ideaal is voor ultrabrede en ultrahoge LED-schermtoeepassingen.

De VX-600 biedt een verscheidenheid aan video-ingangen en stelt je in staat naadloos te schakelen tussen verschillende ingangsbronnen. Verder ondersteunt hij maximaal drie video-content lagen (1x main / 2x PIP), schaafunctie, lage latency en Gen-Lock functie.

Naast de ingebouwde zendkaart met 6 ethernet poorten, biedt de VX-600 ook de mogelijkheid om een SFP-module te installeren. Met deze module kun je grotere afstanden overbruggen dan het Ethernetkabel-limiet van 100 meter. Ook kun je een andere VX-600 (vezelmodus) of CVT10-glasvezelconnector aansturen, die vervolgens je LED-schermen aanstuurt. De tweede glasvezeluitgang dient als back-up en zal het automatisch overnemen als er iets met de hoofduitgang gebeurt ("Output 1").

Voor het aansturen van nog grotere LED-scherminstallaties is de Image Mosaic functie beschikbaar. Hierdoor kun je maximaal vier VX-600-units combineren.

Scherminconfiguratie kan worden gedaan via USB- en Ethernet-verbinding. De moderne 1U box past mooi in een 19" rack of koffer, waardoor hij het meest geschikt is voor verhuurbedrijven en vaste installaties.

Kenmerken

Interne schaafunctie

Ingangen: 1x 3G-SDI, 1x DVI, 2x HDMI 1.3
Uitgangen: 1x HDMI 1.3, 6x Ethernet, 2x optical (optioneel)
Ondersteunt Image Mosaic
Ondersteunt 2x PIP
sturen tot 3.900.000 pixels aan

Specificaties

HDMI 1.3: 2
Single Link DVI: 1
3G-SDI: 1
Main Uitgangen: 6
HDMI 1.3 (Doorlus): 1
HDMI (PVW / MVR): 1
Single Link DVI (Doorlus): 1
3G-SDI (Doorlus): 1
SFP-poorttype: 10G
Aantal SFP-slots: 2
Scaling-functie: Yes
Image Mosaic: Yes
PIP: Yes
Lagen: 3
GenLock: In & Out
Maximaal Aantal Pixels: 3.9 Mpx
Maximale Ingangsresolutie: 1920 x 1200 / Width and Height can be defined by users
Besturingsmogelijkheden: Ethernet / USB
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 28 W
Power Connector In: IEC
Dataconnector In: RJ45 / USB
Dataconnector Uit: RJ45 / USB

Documenten

[101626_MANUAL_GB_V1.2.1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 02-08-2025)