

DMT Alpha Series A3.9i - 50 x 50 cm - 101810

Model: 003101810

Merk: DMT



Omschrijving

De DMT Alpha serie biedt een zeer goede balans tussen prijs en kwaliteit. Ze hebben volledig zwarte LED's, wat een hoge contrastverhouding garandeert, wat resulteert in een uitstekende beeldkwaliteit. Ze zijn licht van gewicht en hebben een innovatief quick-lock systeem waarmee je je scherm eenvoudig kunt opbouwen. De schermen kunnen horizontaal worden gemonteerd onder hoeken tot -5 en +10 graden om gebogen schermen te creëren. Er zijn enkele en dubbele rigging bars met verschuifbare en verstelbare oogbouten beschikbaar om op te hangen, en met verstelbare voeten kunnen ze ook worden gebruikt als stapelrekken. Een DMT Stacking Bracket maakt het eenvoudig om het scherm aan een truss of Layher constructie te bevestigen.

Met servicemogelijkheden vanaf zowel de voor- als achterzijde is de Alpha Serie eenvoudig te onderhouden en ideaal voor zowel permanente installaties als verhuurtoepassingen. Power PRO- en ProCAT-aansluitingen garanderen een solide connectiviteit en voeding, en de ingebouwde ontvangerkaart zorgt voor probleemloze compatibiliteit met Novastar-videoprocessors voor een professionele verwerking van de beeldsignalen.

De Alpha Serie A3.9i is een indoor HD LED-scherm met een pixel pitch van 3,9 mm. Het heeft een lichtgewicht en modulair ontwerp en is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, zowel in de verhuur als voor vaste installaties. Het paneel kan zowel aan de voor- als achterzijde worden geserviced. Mechanische (onderlinge) verbindingen zijn eenvoudig en snel gemaakt dankzij een innovatief snelsluitsysteem dat gebruik maakt van magneten om de positionering te vergemakkelijken. Dit systeem maakt ook verbindingen onder een hoek mogelijk tussen -5 en +10 graden, waardoor het maken van gebogen displays zeer snel en eenvoudig gaat. De ingebouwde A5s PLUS-ontvangerkaart werkt feilloos samen met elke NovaStar videoprocessor. Twee soorten afzonderlijk verkrijgbare rigging bars maken ophangen en stacken een fluitje van een cent. Met de Stacking Bracket kan een stacked scherm veilig en snel aan een Layher- of trussconstructie worden bevestigd. Power Pro- en ProCat-aansluitingen zorgen voor een veilige en solide stroom- en dataverbinding.

Kenmerken

Service via voor- en achterzijde
Lichtgewicht

Hoge verversingssnelheid
Betaalbaar
Gemakkelijk aan te sturen met NovaStar-processoren

Specificaties

Pixel Pitch Horizontaal: 3.91 mm
Pixel Pitch Verticaal: 3.91 mm
Horizontale Resolutie Paneel: 128 px
Verticale Resolutie Paneel: 128 px
Kijkhoek Horizontaal: 160°
Kijkhoek Verticaal: 160°
Transparantie: 0 %
LED-type: Black Face
Helderheid: 1500 nits
Besturingssysteem: Novastar
Schermverversingsfrequentie: 3840 Hz
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50-60 Hz
Vermogensverbruik: 150 W
Gemiddeld Vermogensverbruik: 50 W
Power Connector In: Power Pro Blue
Power Connector Uit: Power Pro Grey
Dataconnector In: ProCat
Dataconnector Uit: ProCat
Breedte Paneel: 500 mm
Hoogte Paneel: 500 mm
Diepte Paneel: 76 mm
Gewicht: 6 kg
Hoekposities: -5 / 0 / 5 / 10°
IP-waarde: IP20 (indoor use only)
Onderhoud: Front service / Rear service
Ophanging Verticaal Max.: 18 pcs
Vergrendelingssysteem: Fast Lock System

Documenten

[101810_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-05-2025)