

Showtec Performer Profile 700 Q6 - 300 W RGBALC Theatre & Studio LED ellipsoidal - 33067

Model: 00333067

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec Performer serie biedt een breed en compleet assortiment aan theater- en studio verlichtingsarmaturen, bestaande uit Fresnels, Ellipsoidals en House Lights, geschikt voor zowel binnen- en buitenlocaties. Alle Performer projectoren hebben een nauwkeurige kleurweergave (hoge CRI), stille werking, lange levensduur en zijn uiterst betrouwbaar zonder kans op flikkeringen. Een helder, gelijkmatig lichtveld is verzekerd in ieder gewenste kleurtemperatuur, van warm-, daglicht- en koud Witte kleuren tot pittige- en pastelkleuren door geavanceerde kleurmenging. Alle Performer armaturen voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaard om te kunnen opereren in theaters, op podia en tijdens tv/video opnames.

De Performer Fresnels projecteren een zacht lichtveld met onscherpe rand, hebben een breed instelbaar zoombereik en zijn voorzien van een dimmer- en stroboscoopfunctie, geschikt voor korte tot middelgrote afstanden. De Performer Profiles zijn Ellipsoidal armaturen met de keuze uit diverse vaste- en zoomlenzen om een nauwkeurig scherpgesteld lichtveld te creëren over een langere afstand. De Performer Pendant armaturen zijn House Lights die perfect blenden met showverlichting voor een optimale sfeer.

Iedere projector biedt meerdere besturingsopties en is voorzien van optionele of meegeleverde accessoires om functionaliteiten uit te breiden en te verbeteren. We raden je aan de productpagina's te bekijken voor meer informatie.

De Showtec Performer Profile 700 Q6 is een krachtige 300 watt RGBALC LED-array ellipsoidal met hoge CRI (>90) en zeer stille werking, geschikt voor theater- en studio toepassingen. De Profile 700 Q6 is de opvolger van de Profile 650 Q5 en beschikt over een 6-kleuren LED-motor (RGBALC) met 16-bits 0–100 % dimming en vier selecteerbare dimcurven. De interne motor garandeert nauwkeurige kleurtemperaturen van 1800 tot 10.000 K met PWM-frequenties tot 25 kHz. Zowel DMX als RDM kunnen worden gebruikt om de Performer Profile 700 Q6 te besturen. Optionele industriestandaard vaste en zoomlenzen zorgen voor een goede projectie van het licht.

Kenmerken

300 W RGBALC LED-array ellipsoidal
Geschikt voor theater- en studio toepassingen
Hoge CRI voor nauwkeurige kleurweergave
Hoge refresh rate voor fliekervrije beelden
16-bits dimmen met vier vooraf ingestelde curves

Specificaties

Type lichtbron: LED
Aantal lichtbronnen: 1
Vermogen lichtbron: 300 W
Kleur type LED: R / G / B / A / C / L
Type diode: 6in1
Refresh rate (min): 1200 Hz
Refresh rate (max): 25 kHz
Lumen totaal: 10276 lm
CRI: 95
CCT minimaal: 1800 K
CCT maximaal: 10000 K
Control mode: DMX / Master Slave / Stand Alone
DMX kanalen: 3 / 7 / 8 / 10 / 13 / 20
Protocollen: DMX / RDM
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50-60 Hz
Vermogensverbruik: 300 W
Power connector in: Power Pro True
Power connector uit: Power Pro True
DMX connector: XLR 5P In/Out
Lengte (mm): 578 mm
Breedte (mm): 301 mm
Hoogte (mm): 227 mm
Gewicht: 8 kg
IP waarde: IP20 (indoor use only)
Behuizing: Aluminium die-cast
Kleur: Black

Documenten

[33067_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)