

Showtec Performer Cyc Q6 - Cyclorama Background Wash - 33170

Model: 00333170

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec Performer serie biedt een breed en compleet assortiment aan theater- en studio verlichtingsarmaturen, bestaande uit Fresnels, Ellipsoidals en House Lights, geschikt voor zowel binnen- en buitenlocaties. Alle Performer projectoren hebben een nauwkeurige kleurweergave (hoge CRI), stille werking, lange levensduur en zijn uiterst betrouwbaar zonder kans op flikkeringen. Een helder, gelijkmatig lichtveld is verzekerd in ieder gewenste kleurtemperatuur, van warm-, daglicht- en koud Witte kleuren tot pittige- en pastelkleuren door geavanceerde kleurmenging. Alle Performer armaturen voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaard om te kunnen opereren in theaters, op podia en tijdens tv/video opnames.

De Performer Fresnels projectoren een zacht lichtveld met onscherpe rand, hebben een breed instelbaar zoombereik en zijn voorzien van een dimmer- en stroboscoopfunctie, geschikt voor korte tot middelgrote afstanden. De Performer Profiles zijn Ellipsoidal armaturen met de keuze uit diverse vaste- en zoomlenzen om een nauwkeurig scherpgesteld lichtveld te creëren over een langere afstand. De Performer Pendant armaturen zijn House Lights die perfect blenden met showverlichting voor een optimale sfeer.

Iedere projector biedt meerdere besturingsopties en is voorzien van optionele of meegeleverde accessoires om functionaliteiten uit te breiden en te verbeteren. We raden je aan de productpagina's te bekijken voor meer informatie.

De Showtec Performer Cyc Q6 is een stille 180 W RGBALC Cyclorama Wash met hoge CRI, geschikt voor theaters en film/fotostudio's. Hij wordt vaak gebruikt om de illusie van lucht, open ruimte of grote afstand achterin het toneel te creëren. Door een enkele rij van deze geavanceerde achtergrond washers te gebruiken kun je een krachtige en homogene verlichting creëren voor een hoogte tot 6 meter.

De Performer Cyc Q6 is geschikt voor tijdelijk buitengebruik en is zowel handmatig als via DMX te besturen. Uiteraard is hij ook voorzien van een eenvoudige bediening en ingebouwde programma's die zorgen voor een goede workflow.

Kenmerken

180 W homogeen vermogen met 100° x 45° stralingshoek

1800 K - 10.000 K CCT met hoge CRI
Geschikt voor tijdelijke buitentoepassingen (IP65)
Stille werking (zonder ventilator)
Handmatig/DMX-bestuurbaar met ingebouwde programma's

Specificaties

Type lichtbron: LED
Aantal lichtbronnen: 1
Vermogen lichtbron: 180 W
Lumen totaal: 7440 lm
CRI: 93
CCT minimaal: 1800 K
CCT maximaal: 10000 K
Beam angle horizontaal: 100°
Beam angle verticaal: 45°
Control mode: Auto / DMX / Stand Alone
Ingangsspanning: 100-240 VAC 50-60 Hz
Vermogensverbruik: 180 W
Power connector in: Power Pro True
DMX connector: XLR 5P In/Out
Lengte (mm): 530 mm
Breedte (mm): 170 mm
Hoogte (mm): 110 mm
Gewicht: 6 kg
Behuizing: Aluminium die-cast
Kleur: Black

Documenten

[33170_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar. Verwacht op: 06-08-2025 (update: 26-06-2025)