

Showtec Cameleon Flood 6 Q4 Tour - 6x 5 W RGBW LED Flood – Power Pro True - 42682

Model: 00342682

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec Cameleon serie biedt IP65-geclassificeerde Floodlights, Light-bars en Spots, van pittige- tot pastelkleuren of helder wit, geschikt voor binnen- en buitenlocaties. De Cameleon-armaturen zijn perfect voor het mixen van kleuren op het podium en voor het verlichten van objecten dankzij hun DMX en master/slave regelbare kleur-, dim- en stroboscoopfunctie. Elk Cameleon-armatuur heeft een compact, chique ontwerp, een krachtige output en stille (ventilatorloze) werking. Ze worden geleverd met een snel vast te zetten montagebeugel en allen IP65-geclassificeerd, waardoor de Cameleon-kleuren ook op elke regenachtige dag worden gegarandeerd.

Alle projectoren bieden verschillende effecten en hebben meegeleverde of optionele accessoires om functionaliteiten uit te breiden en te verbeteren. We raden je aan de productpagina's te bekijken voor meer informatie.

De Showtec Cameleon Flood 6 Q4 Tour is een 6x 5-watt RGBW LED Flood met IP65-classificatie, geschikt voor binnen- en (tijdelijke) buitenlocaties. Hij heeft een vaste 40° spreidingshoek en is uitgerust met een 0-100 % dimmer- en 0-15 Hz stroboscoopfunctie, ideaal om op het podium kleuren mee te mixen. De Cameleon Flood 6 Q4 kan handmatig, via DMX, Master/Slave en IR Remote worden bestuurd in Manual of Auto-run modus met vele beschikbare ingebouwde programma's. Hij is uitgerust met Power Pro True IP65-geschikte stroomaansluitingen, die compatibel zijn met de gangbare merken. Een bevestigingsbeugel voor eenvoudige bevestiging is bijgeleverd. Een infrarood afstandsbediening is optioneel verkrijgbaar.

Kenmerken

6x 5 W RGBW LED Flood

Geschikt voor kleurmenging op het podium

IP65 (stof- en waterbestendig, geschikt voor tijdelijk buitengebruik)

Vaste 40° stralingshoek

Beugel en IP65 stroomkabel inbegrepen

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 6
Vermogen Lichtbron: 5 W
LED-kleuren: RGBW
Verversingsfrequentie: 1200 Hz
Lichtstroom (Totaal): 1337 lm
CRI: 77
CCT: 7200 K
Horizontale Stralingshoek: 40°
Verticale Stralingshoek: 40°
Aansturing: Auto / DMX / Manual / Master Slave / Remote / RDM
DMX-kanalen: 4 / 6 / 10
Protocollen: DMX
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 35 W
Power Connector In: Power Pro True
Power Connector Uit: Power Pro True
DMX-connector: XLR 3P In/Out
Breedte (mm): 220 mm
Hoogte (mm): 165 mm
Diepte (mm): 126 mm
Gewicht: 3.5 kg
IP-waarde: IP65
Behuizing: Aluminium die-cast
Kleur: Black

Documenten

[42682_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 02-08-2025)