

Showtec Solaris 5.5 - High-power RGB Laser with Pangolin FB4 - 51363

Model: 00351363

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec Solaris lasereffecten zijn zeer nauwkeurige en krachtige full-colour laser effect units, bedoeld voor professionele toepassingen. Ze bieden een uitzonderlijk nauwkeurige controle over hun laserstraal. De analoge intensiteitscontrole zorgt voor de best mogelijke reproductie van het volledige kleurenspectrum, waardoor je formidabele kleuren kunt creëren. In combinatie met de lage divergentie van de laser en de hoge scansnelheden, resulteert dit in haarscherpe beelden en contouren van de straal in elke kleur.

De Solaris lasereffecten zijn volledig beveiligd tegen storingen en voldoen aan alle noodzakelijke veiligheidsvoorschriften. De units die zijn uitgerust met de Pangolin FB4 module, activeren de volledige mogelijkheden van de bekroonde QuickShow-software. Met deze gespecialiseerde software is het maken van een professionele show heel eenvoudig. Hiermee kun je je laser(s) via je PC besturen via een volledige netwerk-setup. De Solaris lasereffecten bieden je een professionele uitrusting, die geschikt is voor grotere zalen en professionele shows.

De Solaris 5.5 is een zeer krachtige 5.500mW RGB-laserprojector met ingebouwde Pangolin FB4 controlemodule, bedoeld voor gebruik in grote zalen. De FB4-module deblokkeert de bekroonde QuickShow-software, wat betekent dat je deze professionele software volledig gratis kunt gebruiken. Dit biedt uitgebreide mogelijkheden voor een professionele lasershowbesturing. Zo kun je je lasershows aansturen via een volledige netwerkopstelling, aangestuurd door de QuickShow software op je PC. Bovendien kun je hem ook bedienen via je lichtconsole via Art-Net of ILDA, en beschikt hij over een SD-kaartinterface voor het opslaan van automatische, stand-alone playbacks.

Door gebruik te maken van lineaire analoge dimming modulatie, kan de Solaris 5.5 het volledige spectrum aan kleuren genereren. De zeer nauwkeurige en hoogwaardige constructie zorgt voor een perfecte afstemming van de RGB-bundels en vervormingsvrije beelden. De brede bundelhoek van 45° maakt grote projectiegebieden mogelijk. Hij is voorzien van alle nodige veiligheidsmaatregelen, zoals een overbelastingsbeveiliging voor het scansysteem, een vergrendelingssysteem met sleutel, een scan-fail beveiliging, een afdekplaat voor het diafragma, een noodstopsysteem en een afstandsbediening met sleutel.

Kenmerken

5.500 mW Full-colour laser met Pangolin FB4-, ILDA- en Art-Net-aansturing

Dankzij FB4-module gratis gebruik van QuickShow-software
Volledig kleurenspectrum dankzij analoge laseraansturing
45° laser scanhoek, scansnelheid tot 35 kpps bij 8°
Lage divergentie van de straal (