

Briteq BT-PROFILE HD full color LED profiel met 4 messen en 25 - 50G graden zoom

Model: 092B06044

Merk: Briteq



Zeer compacte full color LED profiel met 4 messen en 25°-50° zoom

- Een zeer compact maar krachtig "ALL-IN-1" full color LED profiel met:
 - Geïntegreerde handmatige 25° ~ 50° zoom.
 - 4 blade shutter framing systeem om scherpe beam cuts te maken.
- Geen aparte witte en gekleurde projectoren meer nodig, BT-PROFILE HD doet het allemaal:
 - Perfect WIT met hoge CRI > 90Ra en CCT voorinstellingen
 - Rijke KLEUR selectie met kleur presets!
- Dankzij het **CCS Color Calibration System** zijn kleurverschillen tussen verschillende batches een probleem van het verleden, terwijl dit profiel ook perfect samenwerkt met onze bestaande BT-THEATRE HD2:
 - Dezelfde CCT voorinstellingen voor wit, variërend van 1800K tot 10000K !
 - Dezelfde 48 gekalibreerde kleur presets (volgens LEE® / ROSCO® nummering)
- Gebaseerd op een 150watt 5-kleuren RGBAL LED-cluster (Rood, Groen, Blauw, Amber, Lime)
- Zeer stille werking met geluidsarme koelventilator en verschillende presets (live, studio, ...)
- DMX-gestuurd: 6 verschillende kanaalmodi voor maximale flexibiliteit
- RDM-functionaliteit voor eenvoudige instelling op afstand: DMX-adressering, kanaalmodus, ...
- Flickervrije TV-opnames dankzij de instelbare hoge LED-refresh rate!
- Vier dimmerinstellingen met verschillend gedrag & snelheid.
- Manuele controle voor dimmen, kleuren, CCT & zoom.
- OLED-display om gemakkelijk door het setup menu te navigeren!
- In geval van DMX storing, kunt u kiezen tussen blackout en freeze mode.
- Lock functie om ongewenste wijziging van de instellingen te voorkomen.
- Lichtgewicht maar robuuste behuizing.
- 5-pins DMX in/uitgangen + PowerCON TRUE1 compatibele in/uitgangen voor eenvoudig doorlussen.

Algemeen : Afmetingen (cm): 22.4 x 19.1 x 56.8 (b x h x d)

Algemeen : Gewicht (kg): 6.5

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 170
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: OLED
Algemeen : Bevestiging: optional standard clamp
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : modes: standalone fixed, standalone automatic, manual, DMX, Master/Slave
Controle : protocol: DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Ja
Controle : upgradable software: Nee
Controle : minimum DMX kanalen: 3
Controle : maximum DMX kanalen: 18
Licht : type fitting: Nee
Licht : Lux: 1098 @5m (beam 25°)
Licht : lumen: 4088
Licht : lamp: LED
Licht : CRI: 90
Licht : kleuren: Rood, Groen, Blauw, Amber, Lime, RGBAL
Licht : kleuren mengen: Ja
Licht : functies: manuele focus, manuele zoom
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 25
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 50
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 25
Aansluiting : ingang: 5 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Aansluiting : uitgang: 5 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025660440

[BT-PROFILE HD - DMX Chart](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 02-05-2025)