

DAP WMS4-B - Passive 4" design wall speaker - 16 Ω - black - D3830

Model: 003D3830

Merk: DAP



Omschrijving

De [DAP WMS-luidsprekerserie](#) is ontworpen met het oog op veelzijdigheid. Met beschikbare 4-inch en 6-inch modellen zijn ze geschikt voor gebruik op de meest uiteenlopende plaatsen, waaronder winkels, bars, restaurants en zelfs clubs.

Dankzij de meegeleverde wandmontageplaat zijn de DAP WMS-luidsprekers uiterst eenvoudig te installeren. De luidsprekers kunnen horizontaal of verticaal worden gemonteerd en dankzij het kogelgewricht kunnen ze gemakkelijk worden gedraaid en in een bepaalde stand worden gezet. Het DAP-logo op de voorkant van de luidspreker is ook draaibaar, zodat het altijd goed staat.

Elk model is verkrijgbaar in 16-ohm en 100V-versies. De 100V-versies hebben een meervoudige stroomtapinstelling aan de achterkant, zodat het volume gemakkelijk kan worden aangepast aan andere componenten in het systeem. Een helder, vol geluid is bij alle modellen gegarandeerd dankzij het 2-weg systeem van de luidsprekers.

De DAP WMS-luidsprekers hebben een robuuste ABS-behuizing met IP54-classificatie, die de luidspreker beschermt tegen het binnendringen van stof en spatwater. Dit betekent dat ze ook kunnen worden gebruikt in vochtige omgevingen en beschutte buitenlocaties.

De stijlvolle DAP WMS-luidsprekers zijn verkrijgbaar in zowel zwart als wit en passen prachtig in elke omgeving.

De DAP WMS4-B is een zwarte 4-inch design wandspeaker geschikt voor lage-impedantie audio-installaties. Dankzij het slimme ontwerp van deze luidspreker is montage met behulp van de meegeleverde wandmontageplaat zeer eenvoudig. Dit is zeer gunstig voor installateurs om de klus snel te kunnen klaren. Daarnaast is het een veelzijdige designluidspreker die een kogelgewricht heeft, waardoor hij gemakkelijk over 30° in zowel horizontale als verticale richting kan worden gekanteld en over 90° kan worden gedraaid. Daarom is ook het DAP-logo aan de voorzijde te roteren. Door de snelle, eenvoudige installatie en veelzijdige toepasbaarheid zie je dit type speaker veel in publieke ruimtes, zoals winkels, restaurants en zelfs clubs.

De WMS4-B is voorzien van een 2-weg systeem en heeft daardoor een heldere full-range klank. Met een maximaal RMS-vermogen van 20 watt (80 W piek) kan hij een SPL produceren tot 98,5 dB op 1 meter afstand.

Een stevige ABS-behuizing beschermt tegen binnendringend stof en spatwater. Hierdoor kun je de speakers zelfs toepassen op vochtige plekken en beschutte buitenlocaties, zoals een afdak.

Kenmerken

20 W RMS/80 W piek - 16 Ohm - ABS
Eenvoudige installatie
2-weg systeem voor helder full-range geluid
Horizontaal en verticaal te positioneren
Beschermd tegen binnendringend stof en regen (IP54)

Specificaties

RMS ingangsvermogen: 20 W
Piek ingangsvermogen: 80 W
Passieve ingangsconnector: Terminal
Passieve uitgangsconnector: Terminal
Speaker systeem: 2-way
Speaker gevoeligheid (1W/1m): 86.5 dB
Speaker impedantie: 16 Ω
Max. SPL / m: 98.5 dB
Frequentie respons minimaal: 90 Hz
Frequentie respons maximaal: 20000 Hz
Laag driver diameter: 4"
Laag driver spreekspoel: 1"
Hoog driver spreekspoel: 0.7"
Afstraling horizontaal: 60°
Afstraling verticaal: 30°
Hoogte (mm): 260 mm
Breedte (mm): 144 mm
Lengte (mm): 180 mm
Installatie diepte (excl. Connector): 180 mm
Materiaal: ABS
Kleur: Black
Gewicht: 1.7 kg
IP waarde: IP54

Documenten

[D3830_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)