

DAP WMS6T-B - Passive 6" design wall speaker - 100 V - black - D3842

Model: 003D3842

Merk: DAP



Omschrijving

De [DAP WMS-luidsprekerserie](#) is ontworpen met het oog op veelzijdigheid. Met beschikbare 4-inch en 6-inch modellen zijn ze geschikt voor gebruik op de meest uiteenlopende plaatsen, waaronder winkels, bars, restaurants en zelfs clubs.

Dankzij de meegeleverde wandmontageplaat zijn de DAP WMS-luidsprekers uiterst eenvoudig te installeren. De luidsprekers kunnen horizontaal of verticaal worden gemonteerd en dankzij het kogelgewricht kunnen ze gemakkelijk worden gedraaid en in een bepaalde stand worden gezet. Het DAP-logo op de voorkant van de luidspreker is ook draaibaar, zodat het altijd goed staat.

Elk model is verkrijgbaar in 16-ohm en 100V-versies. De 100V-versies hebben een meervoudige stroomtapinstelling aan de achterkant, zodat het volume gemakkelijk kan worden aangepast aan andere componenten in het systeem. Een helder, vol geluid is bij alle modellen gegarandeerd dankzij het 2-weg systeem van de luidsprekers.

De DAP WMS-luidsprekers hebben een robuuste ABS-behuizing met IP54-classificatie, die de luidspreker beschermt tegen het binnendringen van stof en spatwater. Dit betekent dat ze ook kunnen worden gebruikt in vochtige omgevingen en beschutte buitenlocaties.

De stijlvolle DAP WMS-luidsprekers zijn verkrijgbaar in zowel zwart als wit en passen prachtig in elke omgeving.

De DAP WMS6T-B is een zwarte 6-inch design wandspeaker geschikt voor 100 V audio-installaties. Dankzij het slimme ontwerp van deze luidspreker is montage met behulp van de meegeleverde wandmontageplaat zeer eenvoudig. Dit is zeer gunstig voor installateurs om de klus snel te kunnen klaren. Daarnaast is het een veelzijdige designluidspreker die een kogelgewricht heeft, waardoor hij gemakkelijk over 30° in zowel horizontale als verticale richting kan worden gekanteld en over 90° kan worden gedraaid. Daarom is ook het DAP-logo aan de voorzijde te roteren. Door de snelle, eenvoudige installatie en veelzijdige toepasbaarheid zie je dit type speaker veel in publieke ruimtes, zoals winkels, restaurants en zelfs clubs.

De WMS6T-B is voorzien van een 2-weg systeem en heeft daardoor een heldere full-range klank. Met een maximaal RMS-vermogen van 40 watt (120 W piek) kan hij een SPL produceren tot 105,5 dB op 1 meter afstand. Het volume kan worden

aangepast aan het volume van andere componenten in het systeem doordat meerdere power taps aanwezig zijn op de transformator.

Een stevige ABS-behuizing beschermt tegen binnendringend stof en spatwater. Hierdoor kun je de speakers zelfs toepassen op vochtige plekken en beschutte buitenlocaties, zoals een afdak.

Kenmerken

40 W RMS/120 W piek - 100 V - 2-weg - ABS

Vier power taps (5, 7,5, 15 en 30 W) en 8 ?

Eenvoudige installatie

Horizontaal en verticaal te positioneren

Beschermd tegen binnendringend stof en regen (IP54)

Specificaties

RMS ingangsvermogen: 40 W

Piek ingangsvermogen: 120 W

Transformator: 70+100 V

Lijntrafo stappen: 5 / 7.5 / 15 / 30 W

Passieve ingangsconnector: Terminal

Speaker systeem: 2-way

Speaker gevoeligheid (1W/1m): 89.5 dB

Speaker impedantie: 8 ?

Max. SPL / m: 105.5 dB

Frequentie respons minimaal: 70 Hz

Frequentie respons maximaal: 20000 Hz

Laag driver diameter: 6.5"

Laag driver spreekspoel: 1"

Hoog driver spreekspoel: 0.7"

Afstraling horizontaal: 60°

Afstraling verticaal: 30°

Hoogte (mm): 385 mm

Breedte (mm): 215 mm

Lengte (mm): 240 mm

Installatie diepte (excl. Connector): 240 mm

Gewicht: 3.9 kg

IP waarde: IP54

Documenten

[D3842_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-05-2025)