

Artecta LED DIM-5 RDM - 5 channels Neutrik XLR 3-pin & RJ45 (RGBWA) - A9915044

Model: 003A9915044

Merk: Artecta



Omschrijving

De Artecta LED DIM-5 RDM is een DMX512 & RDM controller van industrieel niveau met DMX-decoder en DMX-master functies. De 5-kanaals DMX-decoder is in staat om 8 A per kanaal te leveren bij 12 tot 24 V DC. Meerdere DMX-sigitaal in- en uitvoerpoorten zijn beschikbaar, waaronder XLR, RJ45, en schroefaansluitingen.

De bidirectionele RDM-communicatiefunctie stelt de LED DIM-5 RDM in staat om decoderinformatie te detecteren en weer te geven en het DMX-adres te bepalen. Via het numerieke display en de toetsen kunnen diverse functies worden ingesteld, zoals het DMX-adres, de hoeveelheid uitgangskanalen, de PWM-uitgangsresolutie (8 bit of 16 bit), de PWM-uitgangsfrequentie, de waarde van de dimcurve en de DMX-decoderingsmodus.

U kunt kiezen tussen 10 PWM uitgangsfrequenties variërend van 500 Hz tot 35 kHz en gamma dimcurves tussen 0,1 en 9,9. In de mastermodus kunt u RGB LED-verlichting met 8 helderheidsniveaus regelen, kiezen uit 32 ingebouwde programma's voor statische RGB-kleuren of dynamische kleurveranderende patronen, en 16 snelheidsniveaus instellen.

Kenmerken

- 5-kanaals LED DMX-controller met RDM
- 3-pins XLR, RJ45, en schroef terminal in/uitgangen
- 12-24 V DC / 8 A per kanaal
- Instelbare PWM (500 Hz - 35 kHz)
- 32 ingebouwde programma's

Specificaties

Aansturing: DMX / Stand Alone
DMX-kanalen: 5

Protocollen: DMX / RDM
Ingangsspanning: 12-24 V DC
Maximale Uitgangsstroom (A): 8 A
Lengte (mm): 164 mm
Hoogte (mm): 38 mm
Breedte (mm): 73 mm
IP-waarde: IP20 (indoor use only)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 15-06-2025)